

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОДУКТА

RENOLACK EXOTIC

ДРЕВЕСНЫЙ ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЛАК

СВОЙСТВА: RENOLACK EXOTIC - это универсальный однокомпонентный базовый лак, на основе спирта, для грунтования всех видов древесины, включая экзотическую древесину. Предотвращает потемнение древесины под воздействием верхних лаков. Эффективно изолирует верхний лак от веществ, содержащихся в древесине. Обладает очень хорошей адгезией к дереву. Снижает расход напольных лаков.

ПРИМЕНЕНИЕ: Для всех поверхностей из дерева, как мягких, так и твердых пород, паркетов, мозаики, панелей.

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Грунтовочный лак следует тщательно перемешать перед использованием. Наносить валиком или кистью. Деревянные поверхности должны быть сухими, чистыми, без масла, воска, пыли и других загрязнений. Перед грунтованием зашлифуйте древесину зерном 100-120. Рекомендуется проводить тест в менее заметном месте. Нанесите верхний лак после полного высыхания грунтовки. Работы следует проводить при температуре от + 15°C до + 25°C и влажности около 50%. Обеспечить достаточную вентиляцию в помещении.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: 30 - 60 мин. в зависимости от температуры, относительной влажности воздуха и породы дерева.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в оригинальной закрытой упаковке, в сухом месте, при температуре выше +5°C.

РАСХОД: 100 - 120 мл/м²

Производительность с 1 литра: 8 – 10 м²

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Форма:	жидкость
Цвет:	бесцветная
Запах:	характерный
Диапазон кипения:	82°C - 122°C
Температура воспламенения:	320°C
Окислительные свойства:	отсутствуют
Плотность:	0,81 г/см ³
Годность:	24 месяца с даты производства
Упаковка:	1л, 5л

Для решения сложных проблем и продуктов с особыми требованиями, которые не охвачены этой технической картой, мы предоставляем нашим клиентам свои профессиональные консультационные услуги. Как только мы выдаем новую техническую карту, старая карта больше не действительна.