

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОДУКТА

ПРОПИТКА ДЛЯ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ И БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ

СВОЙСТВА: Специальная пропитка на основе растворителей по современной технологии для защиты тротуарной плитки и бетонных оснований. Благодаря масло- и гидрофобным свойствам, а также большой способности проникания, защищает от повреждений, вызванных морозом и микроорганизмами, загрязнениями, масляными и жировыми пятнами, мхом, возникновением налетов и проникновением влаги. Пропитка способствует усилению естественного цвета. Предохраняет от утечки песка из щелей. Устойчива к воздействию атмосферных факторов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Поверхность, предназначенная для пропитки, должна быть сухой, очищенной ото мха, пятен и других загрязнений. В зависимости от вида загрязнения лучше всего использовать один из чистящих препаратов Renove. Щели заполнить сухим песком и подмести. Перед началом работ проверить действие препарата на незаметном месте. Содержимое упаковки тщательно перемешать. Пропитывать равномерно при помощи кисти или распылителем. В случае очень высоко абсорбирующих поверхностей наносить два слоя.

ВНИМАНИЕ: Пропитку выполнять в диапазоне температур: от минимум +10° C до +25° C. Не заниматься пропиткой во время дождя.

УКАЗАНИЯ: Хранить в недоступном для детей месте. Избегать контакта с кожей и глазами.

РАСХОД: 0,2л/м² на один слой

СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца от даты выпуска на упаковке

ОБЪЕМ: 5 л

ХРАНЕНИЕ: Хранить в закрытом виде в оригинальной упаковке, в сухом месте при температуре +5° C - +25° C.

Для решения сложных проблем и продуктов с особыми требованиями, которые не охвачены этой технической картой, мы предоставляем нашим клиентам свои профессиональные консультационные услуги. Как только мы выдаем новую техническую карту, старая карта больше не действительна.