



СОЖ СИНТЕЗ

НОВОСИБИРСК

- Сеть производств НПК «СОЖ Синтез» охватывает более 85 субъектов России и стран СНГ
- Многолетний опыт производства, единые стандарты, жесткая сертификация и продуманные производственные процессы позволяют нам добиться высокого качества продукции не только в «премиум», но и в «эконом» сегменте
- Продукция соответствует мировым стандартам качества что подтверждается соответствующими сертификатами
- В апреле 2014 года в НПК «СОЖ Синтез» был начат трехлетний период действия сертификата соответствия, принятого Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации ISO 9001-2011. Полученный сертификат удостоверяет, что система менеджмента качества НПК «СОЖ Синтез» применительно к производству автохимии для автомоек, охлаждающих жидкостей и автокосметики, соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).
- В июне 2014 года система экологического менеджмента "СОЖ Синтез" была подтверждена сертификатом ISO 14001:2004.
- НПК СОЖ СИНТЕЗ Является членом ассоциации автоматической идентификации «ЮНИСКАН/ГС1 РУС» - Национальная организация GS1 в России. GS1 - ведущая международная организация, занимающаяся разработкой и внедрением глобальных стандартов и решений, направленных на повышение эффективности и прозрачности цепей поставок во всем мире и во всех отраслях.



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И
МЕТРОЛОГИИ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СМК СТАНДАРТ»

Per. № РОСС RU.31060.04ЖСЮ0



Орган по сертификации:
РЕГ № SMK STANDART.RU.0003
Общество с ограниченной ответственностью
"ГЛАВНЫЙ ОРГАН СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"
Адрес: 194214, г. Санкт-Петербург, Костромской пр., д. 38, лит. А, пом. 23-Н
тел +7 (812) 438-76-71 iso.smk.standart@yandex.ru http://www.iso-smk.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ST.RU.0001.M0001932

выдан

Обществу с ограниченной ответственностью НПК «СОЖ Синтез»
Адрес: РФ, 420127, г. Казань, ул. Академика Павлова, д. 15. оф. 86
ИНН 1661034258 ОГРН 1121690072195

Дата выдачи: 05.06.2014г. Срок действия до: 05.06.2017г.

Настоящий сертификат удостоверяет:

Система экологического менеджмента применительно к франшизе, производству и оптовой
реализации автомобилей, бытовой химии и прочих химических продуктов
(приложение является неотъемлемой частью сертификата)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004)

Руководитель органа

Крипичин П.А.



Эксперт

Яновский Д.И.

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «СМК СТАНДАРТ» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля.



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И
МЕТРОЛОГИИ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СМК СТАНДАРТ»

Per. № РОСС RU.31060.04ЖСЮ0

Орган по сертификации:
РЕГ № SMK STANDART.RU.0002

Общество с ограниченной ответственностью "Стандарт"
Адрес: 194214, Санкт-Петербург, Скобелевский пр. 5, лит. А, пом. 3-Н
тел +7 (812) 926-23-88 iso.smk.standart@yandex.ru http://www.iso-smk.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ST.RU.0001.M0001483

выдан

Обществу с ограниченной ответственностью НПК «СОЖ Синтез»
Адрес: РФ, 420127, г. Казань, ул. Академика Павлова, д. 15. оф. 86
ИНН 1661034258 ОГРН 1121690072195

Дата выдачи: 02.04.2014г. Срок действия до: 02.04.2017г.

Настоящий сертификат удостоверяет:

Система менеджмента качества применительно к франшизе, производству и оптовой реализации
автомобилей, бытовой химии и прочих химических продуктов
(приложение является неотъемлемой частью сертификата)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)

Руководитель органа

Крипичин П.А.

Эксперт

Яновский Д.И.



Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «СМК СТАНДАРТ» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля.

Антифриз и ТОСОЛ нашего производства соответствует международным стандартам качества ASTM D 3306, SAE J 1034, ГОСТ 28084-89 и не содержит вредоносных присадок, губительных для системы охлаждения.

Ваши выгоды при работе с нами:

- 1.** Вы продаете продукт в любой таре. Мы готовы разливать продукт в любую тару – ПЭТ или канистры, бочки любого объема, еврокубы. Ваш Клиент оценит сервис и Ваши продажи вырастут!
- 2.** Вы продаете качественный продукт. Мы предлагаем классическую рецептуру – охлаждающей жидкости: моноэтиленгликоль, дистиллированная вода, антикоррозийные присадки. Ваши клиенты будут довольны продуктом, а их рекомендации увеличат Ваши продажи.
- 3.** Вы продаете продукт по выгодной цене. У нас низкая цена на продукт – сырье мы привозим напрямую с завода, у нас низкие постоянные расходы и себестоимость. Вы зарабатываете больше с каждой продажи.
- 4.** Вы снижаете свои риски. Мы готовы дать юридические гарантии на продукт, так как не используем такие методы удешевления продукта, как недолив, использование глицерина, метанола и т.п. Это делает продукт более привлекательным и повышает Ваши продажи.
- 5.** Вы можете вывести свой бренд на рынок. Доверьте нам производство продукта под своим брендом, и Вы получите продукт отличного качества, которому будут доверять клиенты – увеличьте свои продажи!

-40°C ————— +115°C

ANTIFREEZE

XICAR

ДЛЯ СИБИРСКИХ
МОРОЗОВ

EUROPREMIUM G11

Назначение: антифриз длительного действия, специально адаптирован для применения в дизельных, бензиновых и газовых двигателях. Особенно рекомендованы для использования в грузовых автомобилях. Антифриз с увеличенным сроком эксплуатации.

Рекомендации к применению:

1. Идеален для высокофорсированных двигателей с турбонаддувом.
2. Совместим с любыми антифризами класса G11, изготовленных на основе этиленгликоля.

Меры предосторожности:

1. Не допускать попадания прямых солнечных лучей при хранении.
2. Беречь от детей.
3. Работать с использованием СИЗ кожи и глаз.
4. В случае попадания средства или его раствора на открытые участки кожи или в глаза необходимо промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Состав: Содержит запатентованный многофункциональный пакет антикоррозионных, антикавитационных, антипенных и смазывающих присадок. Изготовлен из Моноэтиленгликоля высшего сорта.

Срок годности: 3 года (Хранить в таре производителя при температуре от -40 до +120 C°)

Неорганический антифриз класса G11 по классификации VW.



Наименование определяемого показателя, ед. изм.

Норма по ГОСТ 28084-89

Результат испытаний

Плотность, г/см³

1,065 - 1,085

1,072

Температура начала кристаллизации, °C

Не выше минус 40

Минус 40

Вспениваемость:

Объем пены, см³

Не более 30

1,5

Устойчивость пены, с

Не более 3

2,7

Водородный показатель, ед. pH

7,5 – 11,0

8,7

Щелочность, см³

Не менее 10

15,1

-40°C ————— +115°C



XICAR

ДЛЯ СИБИРСКИХ
МОРОЗОВ

EUROSTANDART G11

Назначение: антифриз длительного действия, специально адаптирован для применения в дизельных, бензиновых и газовых двигателях. Особенно рекомендованы для использования в грузовых автомобилях. Антифриз с увеличенным сроком эксплуатации.

Рекомендации к применению:

1. Идеален для высокофорсированных двигателей с турбонаддувом.
2. Совместим с любыми антифризами класса G11, изготовленных на основе этиленгликоля.

Меры предосторожности:

1. Не допускать попадания прямых солнечных лучей при хранении.
2. Беречь от детей.
3. Работать с использованием СИЗ кожи и глаз.
4. В случае попадания средства или его раствора на открытые участки кожи или в глаза необходимо промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Состав: Содержит запатентованный многофункциональный пакет антикоррозионных, антикавитационных, антипенных и смазывающих присадок. Изготовлен из Моноэтиленгликоля высшего сорта.

Срок годности: 3 года (Хранить в таре производителя при температуре от -40 до +120 C°)

Неорганический антифриз класса G11 по классификации VW.



Наименование определяемого показателя, ед. изм.

Плотность, г/см³

Температура начала кристаллизации, °C

Вспениваемость:

Объем пены, см³

Устойчивость пены, с

Водородный показатель, ед. pH

Щелочность, см³

Норма по ГОСТ 28084-89

1,065 - 1,085

Не выше минус 40

Не более 30

Не более 3

7,5 – 11,0

Не менее 10

Результат испытаний

1,072

Минус 40

1,5

2,7

8,7

15,1

-40°C ————— +110°C



ДЛЯ СИБИРСКИХ
МОРОЗОВ

EUROSTANDART A-40M

Назначение: современная охлаждающая жидкость, соответствующая требованиям международных стандартов. Обеспечивает полную защиту двигателя, элементов системы охлаждения от коррозии, перегрева и замерзания до -40°C.

Рекомендации к применению:

1. Не следует смешивать между собой антифризы и тосол разных марок, даже имеющие одну основу, так как в них могут содержаться не совместимые друг с другом присадки.
2. Перед первой заливкой тосола системы убедиться в надёжности трубок охлаждающей системы.
3. При потере искомого цвета охлаждающую жидкость следует слить и промыть систему охлаждения чистой дистиллированной водой, залить свежую охлаждающую жидкость.

Меры предосторожности:

1. Не допускать попадания прямых солнечных лучей при хранении.
2. Беречь от детей.
3. Специальных мер защиты кожи и дыхательных путей при работе с низкотемпературными жидкостями не требуется.

Состав: Моноэтиленгликоль высшего сорта, дистиллированная вода, пакет антипенных, антикоррозионных присадок.

Срок годности: 3 года (Хранить в таре производителя при температуре от -40 до +110°C)

Изготовлен в соответствии с международными стандартами ASTM D 3306, SAE J 1034. Соответствует ГОСТ 28084-89.



Наименование определяемого показателя, ед. изм.

Плотность, г/см³

Температура начала кристаллизации, °C

Вспениваемость:

Объем пены, см³

Устойчивость пены, с

Водородный показатель, ед. pH

Щелочность, см³

**Норма по
ГОСТ 28084-89**

1,065 - 1,085

Не выше минус 40

Не более 30

Не более 3

7,5 – 11,0

Не менее 10

**Результат
испытаний**

1,072

Минус 40

1,5

2,7

9

13,1



ВИЖУ

Незамерзающая жидкость для стеклоомывателя

Назначение:

Предназначено для очистки и защиты от обледенения наружных поверхностей стекол автомобилей при умеренных и низких температурах воздействия.

Нейтрально к лакокрасочному покрытию и лакокрасочным деталям. Обеспечивает очистку стекол, не оставляет разводов.

Рекомендации к применению: применяется в готовом виде.

Состав:

Дистиллированная вода, изопропиловый спирт, ПАВ, отдушка, краситель.

Срок годности: 3 года (Хранить в таре производителя при температуре от -20° до +40°C).

Наши преимущества

Легальность

В производстве используется только изопропиловый спирт. Протокол лабораторных исследований от Центра гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области.

Легкий запах

Мы используем качественный, самый дорогой изопропиловый спирт, который обычно используется в косметических целях. Наши отдушки специально разработаны для незамерзающих жидкостей, чтобы купировать и маскировать запах изопропилового спирта.



НЕ СОДЕРЖИТ МЕТАНОЛ
methanol free



ВОДА
ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ

OXICAR

абсолютная
чистота



Вода, очищенная от растворенных в ней минеральных солей, органических веществ, аммиака, двуокси углерода и других примесей путем перегонки.

Дистиллированная вода произведена методом предварительной двухступенчатой очистки с последующей дистилляцией. Дистиллированная вода более предпочтительна, чем водопроводная вода для охлаждающих систем автомобилей.

Минералы и ионы, которые обычно присутствуют в водопроводной воде, могут вызывать коррозию элементов мотора и более быстрое истощение антикоррозионных добавок, которые присутствуют в антифризовых формулировках.

Поставляемая нами дистиллированная вода производится на современном оборудовании, позволяющем делать качественную очистку.



СОЖ СИНТЕЗ

НОВОСИБИРСК

Приобрести готовую продукцию НПК «СОЖ Синтез» в Сибирском Федеральном Округе:

Компания АВТОСТАРТ

630017, г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 171/6

+7 383 260 00 77, +7 383 260 02 62

www.avsta.ru

info@avsta.ru

