



ООО «Татнефть-АЗС Центр» Чувашский филиал

Конарский раздаточный блок

429907, РФ, Чувашская республика, Цивильский район, поселок Конар, тел.: 8(8352)39-02-21, e-mail: nefto@tatneft21.ru

ПАСПОРТ

№ 18 от 14 апреля 2021 г.

Наименование продукта:

Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013

Изготовитель, юридический адрес и адрес места производства:

АО «ТАНЕКО», 423570, РФ, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Промзона, тел. (8555) 49-02-02, факс (8555) 49-02-03, e-mail: referent@taneco.ru

Наименование испытательной лаборатории, адрес:

Испытательная лаборатория нефтепродуктов ООО «Татнефть-АЗС Центр», 428022, РФ, Чувашская Республика, Складской проезд, дом 20. Свидетельство об аттестации № СА-010-2019 действительно до 31.12.2022 г.

Технический регламент:

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»
ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия» с изменением №1
ГОСТ 2517-2012

Нормативный документ на продукт:

ЕАЭС № RU Д-РУ.АД82.В.00089/19, срок действия с 28.10.2019 г. по 27.10.2022 г.

Метод отбора проб:

Декларация о соответствии:

Код ОКПД2: 19.20.21.315

Место отбора: резервуар №3

Дата изготовления:

12.04.2021 г.

Дата отбора:

13.04.2021 г.

Дата испытания:

13.04.2021 г.

Количество, кг:

1590334

Уровень взлива, мм:

6787

Плотность при 20°C, кг/м³

827,5

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 2710 19 421 0

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по техническому регламенту	Норма по нормативному документу	Фактические значения	Метод испытаний
1.	Цетановое число для летнего дизельного топлива	-	не менее 51	не менее 51,0	54,2*	ГОСТ EN 15195
2.	Цетановый индекс	-	-	не менее 46,0	56,2*	ASTM D 4737
3.	Плотность при 15°C	кг/м³	-	820,0-845,0	830,9	ГОСТ ISO 3675
4.	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов	%	не более 8	не более 8,0	менее 1*	ГОСТ EN 12916
5.	Массовая доля серы	мг/кг	не более 10	не более 10,0	менее 5,0	ГОСТ ISO 20884
6.	Температура вспышки в закрытом тигле для летнего и межсезонного дизельного топлива	°C	не ниже 55	выше 55	64	ГОСТ 6356
7.	Коксуемость 10%-ного остатка разгонки	% масс.	-	не более 0,3	менее 0,1*	ISO 10370
8.	Зольность	% масс.	-	не более 0,01	отсутствие*	ГОСТ 1461
9.	Массовая доля воды	мг/кг	-	не более 200	менее 30*	ISO 12937
10.	Общее загрязнение	мг/кг	-	не более 24	менее 12*	EN 12662
11.	Коррозия медной пластинки (3ч при 50°C)	-	-	класс 1	класс 1	ГОСТ ISO 2160
12.	Окислительная стабильность: общее количество осадка Окислительная стабильность**	г/м³ часов	- -	не более 25 не более 20	8* -*	ASTM D 2274 EN 15751
13.	Смазывающая способность (скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1,4) при 60°C)	мкм	не более 460	не более 460	437*	ГОСТ ISO 12156-1
14.	Кинематическая вязкость при 40°C	мм²/с	-	2,000-4,500	2,549	ГОСТ 33
15.	Фракционный состав: при температуре 250°C при температуре 350°C 95% объемных перегоняется при температуре	% об. % об. °C	- - не выше 360	менее 65 не менее 85 не выше 360	39,0 96,0 348,0	ГОСТ 2177 (метод А)
16.	Содержание метиловых эфиров жирных кислот***	% об.	-	не более 7,0	-*	ГОСТ EN 14078
17.	Предельная температура фильтруемости летнего дизельного топлива	°C	не определяется	не выше минус 5	минус 17	ГОСТ 22254

Примечание: (*) показатели 1,2,4,8,9,10,12,16- данные с паспорта завода-изготовителя № 1482Н от 04.04.2021 г. АО «ТАНЕКО» г.Нижнекамск.

(**) данное требование распространяется на дизельное топливо, содержащее более 2% об. Метиловых эфиров жирных кислот.

(***) показатель 16 определяют только при введении в топливо метиловых эфиров жирных кислот.

Заключение:

Качество продукта соответствует требованиям:

- Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»;

- ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) с изменением №1.

Дополнительный показатель:

Температура помутнения по ГОСТ 5066, °C: минус 8

Дополнительная информация:

Топливо содержит присадки*:

-Противоизносная «ГТ-16» в количестве до 0,03 % масс;

-Антистатическую «SR-1795» в количестве до 0,0005% масс;

-цетаноповышающую «АлдиМакс ДТ» в количестве до 0,01% масс;

-Депрессорно-диспергирующая «Кегафлук» 5686 в количестве до 0,05% масс.

- Топливо не содержит металлодержащие присадки и метиловые эфиры жирных кислот.

Начальник испытательной лаборатории

Кольцова Е.В.

Лаборант

Иванова О.А.