

Прайс лист

ООО "ТД "ЛюксОН" - произ-во LED светильников и компонентов
601650, Владимирская обл., г.Александров, ул.Ленина 13, корп. 7, оф.209
(495)921-45-48, info@luxon.su



Фото	Наименование продукции	Цена вкл НДС
Светильник универсальный Promline . Качественный продукт: LED Samsung или Osram, T=2700/4000/5000K, защита от 380В и перегрева (от 50Вт). Варианты крепления: DIN рейка, опционально - на консоль, регулир. кронштейны. Варианты стекол из ПК: дымчатое 85% проницаемость (базовое), микропризма (КСС типа Г - 70 градусов) и прозрачное. Возможно объединение до 5ти светильников с помощью крепежных наборов.		
	Promline 20W-36VAC, 2000лм, 36VAC, IP65	3 060 P
	Promline 38W, 3600лм (4000лм на прозр.), 220VAC, IP65	3 060 P
	Promline 50W, 5000лм (6000лм на прозр.), 220VAC, IP65	3 900 P
	Promline 75W, 7500лм (9000лм на прозр.), 220VAC, IP65	4 320 P
	Promline 100W, 10000лм (12000лм на прозр.), 220VAC, IP65	4 740 P
	LUX версия: светодиоды Osram DURIS S5, световой поток +30%, пульсации 0%	+60% к цене
	Доработка пульсаций до 1%	360 P
	Крепление на консоль	180 P
Набор крепления регулируемого на 1/2/3/4/5 светильника 530p./980p./1180p./1380p./1580p.		
Светильник ЖКХ Meduse с габаритами 144x124x22. Антивандальное решение, запатентованный дизайн, качество проверенное временем - выпускаем 12лет! Доступна модификация IP65 для версии 10W. Дополнительные установочные платформы для легкого и быстрого монтажа.		
	Meduse 6W-ECO, 480лм, 220VAC, IP20	540 P
	Meduse 10W-ECO, 850лм, 220VAC, IP20	720 P
	Meduse 10W-ECO-S, 850лм, 220VAC, IP20, опт-акуст.дат-к	1 080 P
	Meduse 10W-36VAC, 1000лм, 36VAC, IP20	960 P
	Установочная платформа Wall / Up	180 P
Светильник консольный ECO-MS . Освещения дорог, территорий предприятий и дворовых площадей по привлекательной цене. Защита от 380В. Регулируемый кронштейн с посадочным местом для трубы до 60мм, T=2700/4000/5000K, смена блока питания без демонтажа светильника.		
	ECO-MS 35W, 3200лм, 220VAC, IP65, гарантия 1 год	2 100 P
	ECO-MS 36W, 5220лм, 220VAC, IP67 = ДРЛ 150Вт	3 600 P
	ECO-MS 64W, 8640лм, 220VAC, IP67 = ДРЛ 250Вт	3 950 P
	ECO-MS 110W, 11500лм, 220VAC, IP67 = ДНАТ 150Вт	5 150 P
	ECO-MS 160W, 20800лм, 220VAC, IP67 = ДНАТ 250Вт	6 950 P
Консольный светильник Bat-ECO с широкой КСС типа Ш (130°50 и 150°80), светодиоды Osram Duris S5/S8, эффективность до 160лм/Вт, источник питания с защитой от 380В и возможностью быстрой замены, T=2700/4000/5000K. Настройка мощности в нижнюю сторону до 2х раз.		
	Bat 55W-ECO, 35-55Вт, 4400-6050лм, 220VAC, IP67 = ДРЛ 250Вт	4 345 P
	Bat 80W-ECO, 40-80Вт, 6800-11500лм, 220VAC, IP67 > ДНАТ 150Вт	5 445 P
	Bat 120W-ECO, 18600лм, 220VAC, IP67 = ДНАТ 250Вт	9 845 P
	Bat 180W-ECO, 27900лм, 220VAC, IP67 = ДНАТ 400Вт	14 245 P
Уличные фонари Bat LUX / URBAN классической формы: литой корпус, с КСС типа Ш (2 типа), безотверточный доступ, светодиоды Osram Duris S5 2700/4000/5000K, блоки питания с защитой от 380В, УЗИП, поддерживает уставку NEMA Socket. Отвечает требованиям МОССВЕТ и ЛЕНСВЕТ.		
	Bat 80W-URBAN, 10400лм, 220VAC, IP65. Настраивается в диапазоне 30-80Вт.	8 340 P
	Bat 150W-LUX, 18000лм, 220VAC, IP65. Настраивается в диапазоне 60-150Вт.	19 020 P
	Bat 250W-LUX, 30000лм, 220VAC, IP65. Настраивается в диапазоне 60-250Вт.	25 800 P
Светильник консольный UniLED S для уличной эксплуатации: дороги категории А, Б, В, запатентованная конструкция, недорог и легок в обслуживании. Светодиоды Osram Duris S5 и S8 (LUX версия), 2 КСС типа Ш (130°50гр и 150°80гр), драйвер с защитой от 380В.		
	UniLED S 80W, 9600лм, 220VAC, IP65	5 390 P
	UniLED S 120W, 14400лм, 220VAC, IP65	8 250 P
	UniLED S 160W, 19200лм, 220VAC, IP65	10 890 P
	UniLED S 80W-LUX, 13200лм, 220VAC, IP65	10 980 P
	UniLED S 120W-LUX, 19800лм, 220VAC, IP65	15 720 P
	UniLED S 160W-LUX, 26400лм, 220VAC, IP65	21 420 P
Линейный светильник типа Айсберг - LSPlate (941*118*60) с классом защиты IP65 для широкого промышленного применения, в местах со сложными условиями эксплуатации. Корпус из АБС и стекло из ударопрочного поликарбоната с защитой от УФ лучей.		
	LSPlate 35W, 3280лм, 220VAC, IP65	2 880 P
	LSPlate 35W-EPS, 3280лм, 220VAC, IP65, БАП 180минут	6 120 P
	LSPlate 35W-BIO, 13,5мкмоль/м2/с, 220VAC, IP65	4 680 P
	LSPlate 50W, 4650лм, 220VAC, IP65	4 680 P
Светильник промышленный ECO-MP для сложных условий эксплуатации и складов с узкими проходами (на базе специальной линзы 60°20гр.). T=2700/4000/5000K, жаропрочные линзы 60 / 90 / 60°20гр, защита от 380В, регулируемый кронштейн. Смена блока питания без демонтажа.		
	ECO-MP 70W, 9450лм, 220VAC, IP65	6 780 P
	ECO-MP 100W, 13800лм, 220VAC, IP65	8 520 P
	ECO-MP 150W, 21300лм, 220VAC, IP65	13 140 P
	ECO-MP 200W, 26600лм, 220VAC, IP65	17 160 P
UniLED - профессиональное решение: ряд мощностей 40-720 Вт стандарт, до 5000 Вт на заказ (согласование типа крепления и компановки), десять типов линз (10, 25, 45, 80, 120, 150, 80x30, 140x40, 130x50, 150x80), регулируемый кронштейн. Светодиоды Osram Duris S5 или S8 (для LUX версии), драйвер с защитой от 380В и легкой заменой.		
	UniLED 40W, 4800лм, 220VAC, IP65	4 290 P
	UniLED 80W, 9600лм, 220VAC, IP65	5 610 P
	UniLED 120W, 14400лм, 220VAC, IP65	8 470 P
	UniLED 160W, 19200лм, 220VAC, IP65	11 110 P

UniLED LUX (до 170лм/Вт)		
 LITE версия	UniLED 60W-LUX, 9300лм, 220VAC, IP65	8 700 Р
	UniLED 120W-LUX, 18600лм, 220VAC, IP65	15 720 Р
	UniLED 180W-LUX, 27900лм, 220VAC, IP65	21 420 Р
	UniLED 240W-LUX, 37200лм, 220VAC, IP65	31 560 Р
	UniLED 360W-LUX, 55800лм, 220VAC, IP65	47 400 Р
	UniLED 480W-LUX, 74400лм, 220VAC, IP65	63 240 Р
	UniLED 720W-LUX, 111600лм, 220VAC, IP65	94 920 Р
	UniLED LUX SE (Special Edition) - характеристики по требованию заказчика	Договор
Прожектор светодиодный Turtle обладает размерами 146х134х37 или 246х134х37 и весом 600 / 950грамм. Оптика - 10, 25, 45, 80, 120 и 150°80 (КСС Ш) градусов. Доступны цвета свечения: синий, красный, зеленый и белый 3000/4000/5000К . Светодиоды Osram Duris S5.		
	Turtle 18W, 1760Лм, 220VAC, IP65	2 820 Р
	Turtle 24W, 2980Лм, 220VAC, IP65	4 380 Р
	Turtle 35W, 4170Лм, 220VAC, IP65	5 160 Р
	Turtle 35W-STREET, 5425Лм, 220VAC, IP65, хомут для крепление на трубу	5 760 Р
Прожектор Skat с габаритами 410*242*38. Ориентирован на применение в промышленности, освещении больших подохранных территорий и решения нетривиальных задач. Оптика 80/120 и 150°80 для освещения улиц (КСС типа Ш). Светодиоды Osram Duris S5, БП защита от 380В.		
	Skat 55W, 7425Лм, 220VAC, IP65	8 280 Р
	Skat 70W, 9450Лм, 220VAC, IP65	8 760 Р
	Skat 80W, 10800Лм, 220VAC, IP65	9 240 Р
	Skat 95W, 12800Лм, 220VAC, IP65	9 720 Р
	Skat 60-120W-STREET, 9600-16200Лм, 220VAC, IP65, консольное крепление	11 880 Р
Промышленный светильник WebStar - может подвешиваться на тросе или крепиться к потолку (стене). Габариты D310x45. Наличие оптики 80 и 120 градусов. Светодиоды Osram Duris S5, T=2700/4000/5000К, блок питания с защитой от 380В. Оригинальный запатентованный дизайн.		
	WebStar 70W, 8340Лм, 220VAC, IP65	10 980 Р
	WebStar 80W, 9540Лм, 220VAC, IP65 (ИП внешний)	12 540 Р
	WebStar 95W, 12520Лм, 220VAC, IP65 (ИП внешний)	14 100 Р
Промышленный светильник Bell . Светильник большой мощности типа колокол с инновационной системой охлаждения с малым весом. Габариты D420x182. Оптика 45, 80 и 120 градусов. Светодиоды Osram Duris S5 - до 200Вт и Duris P8 - до 300Вт, БП с защитой от 380В.		
	Bell 150W, 17950Лм, 220VAC, IP65	19 800 Р
	Bell 200W, 22440Лм, 220VAC, IP65	23 760 Р
	Bell 250W, 29380Лм, 220VAC, IP65	27 720 Р
	Bell 300W, 36990Лм, 220VAC, IP65	31 680 Р
Светильник промышленный Plate . Компактный, литой алюминиевый, ударопрочное поликарбонатное стекло, защищен от влаги и пыли.		
	Plate 33W, 3480лм, 220VAC, IP65	3 960 Р
	Plate 33W-BIO, 13,5мкмоль/м2/с, 220VAC, IP65	5 100 Р
	Plate 44W, 4640лм, 220VAC, IP65	5 220 Р
Светильник встраиваемый типа Downlight Round из качественных материалов: алюминий, поликарбонат, светодиоды Osram.		
	Round 18W, 1760лм, 220VAC, IP20	2 700 Р
	Round 24W, 2440лм, 220VAC, IP20	3 000 Р
	Round 33W, 3130лм, 220VAC, IP20	3 480 Р
Светильник общего назначения Box из качественных материалов: алюминий, поликарбонат, светодиоды Osram.		
	Box 22W, 2320лм, 220VAC, IP20	2 700 Р
	Box 33W, 3480лм, 220VAC, IP20	3 180 Р
	Box 33W-EPS, 3480лм, 220VAC, IP20, БАП 180 минут	6 360 Р
	Box 33W-BIO, 13,5мкмоль/м2/с, 220VAC, IP20	4 320 Р
	Box Long 44W, 4640лм, 220VAC, IP20	5 220 Р
	Box Long 66W, 6960лм, 220VAC, IP20	6 360 Р
	Box Long 66W-BIO, 27мкмоль/м2/с, 220VAC, IP20	10 200 Р
Светильник линейный TradeLine длиной 900/1300/1750 мм. Крепление на трос или поверхность.		
	TradeLine 22W, 2210лм, 900 мм	2 700 Р
	TradeLine 32W, 3320лм, 900 мм	3 180 Р
	TradeLine 32W-BIO, 13,5мкмоль/м2/с, 900 мм	4 320 Р
Светильник Office . Классический 595х595х35 или плоский 595х595х13 для Office Lite.		
	Office Lite 36W, 3840лм, 220VAC, IP20	2 880 Р
	Office 24W-C, 2880лм, 220VAC, IP20, микропризма	2 880 Р
	Office 36W-C, 3600лм, 220VAC, IP20, микропризма	3 180 Р
	Office 36W-Q, 3840лм, 220VAC, IP20, микропризма, полосы квадратом	3 180 Р
	Office 50W-C, 6250лм (Osram Duris S5), 220VAC, IP20, микропризма	4 140 Р
Дополнительные приборы для светильников.		
	Проходной герметичный коннектор XY17(3 контакта)	300 Р
	Внешний блок защиты LC-02	960 Р
	Переходник консольный D60-48 с регулировкой угла наклона	1 620 Р



/Алексеев А/