

Армирующие огнестойкие обои DEKOS НГ 230 «джинс»

Производитель: ООО «СТЕНА.com», Россия

Плотность ткани: 230 гр/м²


Ширина рулона: 120 см

Длина рулона: 100м

Площадь покрытия: 120м²

Класс пожарной безопасности **КМ0**, группа негорючих (**НГ**) материалов.

ссылка на видео о пожаробезопасности материала: <https://youtu.be/YfrbMdT7RRY>



Приятная на ощупь мелкая джинсовая текстура станет завершающим штрихом оформления в стиле минимализм. Создаёт визуальное ощущение открытости и свободы пространства даже в небольшом помещении.

В основе обоев – особое стекловолокно по характеристикам прочности превышающий аналогичный показатель стальной проволоки, что обеспечивает прекрасные армирующие свойства покрытия.

Высший класс пожарной безопасности: **КМ0**, группа **НГ** - негорючий материал.

Отвечают нормативам «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон №123-ФЗ).

Негорючая основа и огнезащитный состав эффективно препятствуют возгоранию и распространению огня, вплоть до самостоятельного затухания пламени на поверхности материала.

Предотвращают возгорание от любых источников открытого огня.

При пожаре локализуют и сдерживают распространение пламени.

При горении не выделяют токсичные вещества, не образуют дыма.

Рекомендованы к применению в зданиях любой этажности, при проведении внутренних работ в помещениях различного назначения:

- квартиры, апартаменты и офисы в бизнес-центрах,
- общие холлы, лестничные пролеты и пути эвакуации,
- больницы, школы и детские сады.

Экологическая безопасность: в составе минеральные составляющие природного происхождения без токсичных примесей. Не вызывают аллергических реакций организма.



ООО «СТЕНА.ком»
125480, Москва,
ул. Героев Панфиловцев, д. 19, офис 14
тел.: +7 (910) 454-02-02
сайт: www.steklooboi-msk.ru
e-mail: stena.rus@gmail.com

Армирование стен: плотное и прочное покрытие надёжно закрепляет любые поверхности, не давая им растрескиваться и осыпаться, блокирует образование и распространение трещин, прочность ткани на разрыв составляет более 5000кг/м2.

Антивандальные характеристики: высокая устойчивость покрытия к истиранию, царапинам и порезам, обеспечивает длительный срок службы покрытия в условиях интенсивной эксплуатации без проведения планового ремонта стен.

Водоотталкивающая обработка: не пропускает влагу, при этом обеспечивает свободный воздухообмен поддерживая идеальный микроклимат в помещении.

Антистатик: не накапливают статического электричества, не электризуются, не притягивают пыль.

Создают бесшовную поверхность (без швов на стыках полотен): эластичное покрытие не подвержено усадке, материал стабилен в сухом и влажном состоянии, после растяжения или сжатия восстанавливает свою прежнюю форму, что позволяет без усилий сделать незаметными места стыковки полотен при работе на сложных участках как внешние и внутренние углы.

Экономят время и материалы: заменяет целый комплекс трудоемких и затратных этапов работ по многослойному шпаклеванию и шлифованию, проводимых в процессе подготовки стен и потолка под покраску. В результате получаем ровные стены плюс существенную экономию на отделочных материалах и значительное сокращение времени проведения работ.

Экономят краску: перед окрашиванием не нужно грунтовать, верхняя часть полотна покрыта специальным наполнителем на основе минералов, который значительно снижает впитывающую способность материала обеспечивая существенную экономию на расходе краски.

Выгода применения Dekos НГ	
традиционный способ <i>не защищает от образования трещин</i>	армирование стен покрытием DEKOS <i>гарантирует защиту от образования трещин</i>
нанесение клея	нанесение клея
поклейка стеклохолста «паутинка»	поклейка покрытия Dekos
наложение финишной шпатлевки	<i>не требуется</i>
шлифование финишной шпатлевки	<i>не требуется</i>
грунтование стены	<i>не требуется</i>
окрашивание, первый слой краски	окрашивание, первый слой краски
окрашивание, второй слой краски	окрашивание, второй слой краски
окрашивание, третий слой краски	<i>не требуется</i>

Коммерческий директор ООО «СТЕНА.COM»

тел: +7910 454-02-02, почта: stena.rus@gmail.com

Смирнов А.В.

