

www.haohuatire.com

**ГРУЗОВЫЕ
ШИНЫ**



APLUS ROYAL BLACK
LANVIGATOR COMPASAL



D801 / CPD81 / RD801

Размер	Обод	Норма слойности	Индекс скорости Индекс нагрузки	Макс.нагрузка Одинарн. Двойн.	Ширина профиля	Общий диаметр	Глубина рисунка протектора
9.5R17.5	6.75	14	129/127L	1850 1750	232	843	16
215/75R17.5	6.00	16	127/124M	1750 1600	211	767	15
215/75R17.5	6.00	18	135/133J	2180 2060	211	767	15
235/75R17.5	6.75	16	132/130M	2000 1850	233	797	15.5
235/75R17.5	6.75	18	143/141J	2725 2575	233	797	15.5
225/70R19.5	6.75	14	128/126M	1800 1700	226	811	15.5
245/70R19.5	7.50	16	136/134M	2180 2060	248	839	15.5
265/70R19.5	7.50	16	140/138M	2500 2360	260	868	15.5
285/70R19.5	8.25	16	146/144M	3000 2800	282	892	16
10.00R20	7.50	18	149/146K	3250 3000	278	1058	20
11R22.5	8.25	16	148/145M	3150 2900	268	1054	20
275/70R22.5	8.25	16	148/145M	3150 2900	216	959	18
315/70R22.5	9.00	20	154/150M	3750 3350	312	1014	20
295/75R22.5	9.00	16	146/143K	3000 2725	298	1014	20
295/80R22.5	9.00	18	154/151M	3750 3450	292	1045	20
315/80R22.5	9.00	20	156/150M	4000 3350	312	1076	20
11R24.5	8.25	16	149/146K	3250 3000	279	1104	20



D268 / CPD28 / RD268

Размер	Обод	Норма слойности	Индекс скорости Индекс нагрузки	Макс.нагрузка Одинарн. Двойн.	Ширина профиля	Общий диаметр	Глубина рисунка протектора
11R22.5	8.25	16	148/145K	3150 2900	268	1054	20
12R22.5	9.00	18	152/149K	3550 3250	292	1086	18
315/80R22.5	9.00	20	156/150K	4000 3350	312	1076	20



D802 / CPD82 / RD802

Размер	Обод	Норма слойности	Индекс скорости Индекс нагрузки	Макс.нагрузка Одинарн. Двойн.	Ширина профиля	Общий диаметр	Глубина рисунка протектора
11R22.5	8.25	16	148/145M	3150 2900	268	1054	20
12R22.5	9.00	18	152/149K	3550 3250	296	1086	20
13R22.5	9.75	20	156/150K	4000 3350	320	1124	20
295/80R22.5	9.00	18	152/149L	3550 3250	292	1045	20
315/80R22.5	9.00	20	156/150K	4000 3350	312	1076	20



D805 / CPD85 / RD805

Размер	Обод	Норма слойности	Индекс скорости Индекс нагрузки	Макс.нагрузка Одинарн. Двойн.	Ширина профиля	Общий диаметр	Глубина рисунка протектора
315/80R22.5	9.00	20	156/150K	4000 3350	312	1076	18



D688 / CPD68 / RD688

Размер	Обод	Норма слойности	Индекс скорости Индекс нагрузки	Макс.нагрузка Одинарн. Двойн.	Ширина профиля	Общий диаметр	Глубина рисунка протектора
7.50R16	6.00G	14	122/118K	1500 1320	215	806	16
8.25R16	6.50H	16	128/124K	1800 1600	225	854	14.5
8.25R20	6.50	16	139/137J	2430 2300	234	974	17
9.00R20	7.00	16	144/142K	2800 2650	260	1025	18
10.00R20	7.50	18	149/146K	3250 3000	278	1054	18
11.00R20	8.00	18	152/149K	3550 3250	288	1084	18.5
12.00R20	8.50	20	156/153J	4000 3650	309	1121	19.5



S600 / CPS60 / RS600

Размер	Обод	Норма слойности	Индекс скорости Индекс нагрузки	Макс.нагрузка Одинарн. Двойн.	Ширина профиля	Общий диаметр	Глубина рисунка протектора
7.50R16	6.00G	14	122/118L	1500 1320	215	800	13
8.25R16	6.50H	16	128/124K	1800 1600	225	848	11.5
8.25R20	6.50	16	139/137K	2430 2300	234	970	15
9.00R20	7.00	16	144/142K	2800 2650	260	1018	15.5
10.00R20	7.50	18	149/146K	3250 3000	278	1051	16.5
11.00R20	8.00	18	152/149K	3550 3250	288	1079	16
12.00R20	8.50	18	154/151K	3750 3450	309	1115	16.3
12.00R20	8.50	20	156/153K	4000 3650	309	1115	16.3
11R22.5	8.25	16	148/145M	3150 2900	268	1054	14.5
12R22.5	9.00	18	152/149M	3550 3250	300	1075	14.5
13R22.5	9.75	20	156/150L	3750 3450	320	1124	15.5
11R24.5	8.25	16	149/146M	3250 3000	279	1104	14.5
12.00R24	8.50	20	160/157K	4500 4125	316	1213	15
315/80R22.5	9.00	20	156/150M	4000 3350	312	1076	14.5
295/80R22.5	9.00	18	152/149M	3550 3250	292	1044	15.5



S901 / CPS91 / RS901

Размер	Обод	Норма слойности	Индекс скорости Индекс нагрузки	Макс.нагрузка Одинарн. Двойн.	Ширина профиля	Общий диаметр	Глубина рисунка протектора
12.00R24	8.50	20	160/157K	4500 4125	316	1213	15



T605 / CPT65 / RT605

Размер	Обод	Норма слойности	Индекс скорости Индекс нагрузки	Макс.нагрузка Одинарн. Двойн.	Ширина профиля	Общий диаметр	Глубина рисунка протектора
385/55R22.5	12.25	20	160L	4500 4500	383	999	17
385/65R22.5	11.75	20	160L	4500 4500	389	1074	17
*425/65R22.5	12.25	20	165K	- 5150	422	1124	18
445/65R22.5	13.00	20	169K	5800 -	454	1149	18



T609 / CPT69 / RT609

Размер	Обод	Норма слойности	Индекс скорости Индекс нагрузки	Макс.нагрузка Одинарн. Двойн.	Ширина профиля	Общий диаметр	Глубина рисунка протектора
9.00R20	7.00	16	144/142K	2800 2650	260	1018	15.5
10.00R20	7.50	18	149/146K	3250 3000	278	1051	16.5
11.00R20	8.00	18	152/149K	3550 3250	288	1079	16
12.00R20	8.50	20	156/153K	4000 3650	309	1115	16.5



D803 / CPD83 / RD803

Размер	Обод	Норма слойности	Индекс скорости Индекс нагрузки	Макс.нагрузка Одинарн. Двойн.	Ширина профиля	Общий диаметр	Глубина рисунка протектора
10.00R20	7.50	18	149/146K	3250 3000	278	1054	18



S201 / CPS21 / RS201

Размер	Обод	Норма слойности	Индекс скорости Индекс нагрузки	Макс.нагрузка Одинарн. Двойн.	Ширина профиля	Общий диаметр	Глубина рисунка протектора
9.5R17.5	6.75	14	129/127L	1850 1750	232	836	12.5
215/75R17.5	6.00	16	127/124M	1750 1600	211	767	12
215/75R17.5	6.00	18	135/133J	2180 2060	211	767	12
235/75R17.5	6.75	16	132/130M	2000 1850	233	797	12.5
235/75R17.5	6.75	18	143/141J	2725 2575	233	797	12.5
225/70R19.5	6.75	14	128/126M	1800 1700	226	811	12.5
245/70R19.5	7.50	16	136/134M	2180 2060	248	839	12.5
265/70R19.5	7.50	16	140/138M	2500 2360	260	862	12.5
285/70R19.5	8.25	16	146/144M	3000 2800	282	886	13
285/70R19.5	8.25	18	150/148J	3150 2900	282	886	13
255/70R22.5	7.50	16	140/137M	2500 2300	251	926	14
275/70R22.5	8.25	16	148/145M	3150 2900	251	926	14.5
315/70R22.5	9.00	20	154/150M	3750 3350	312	1014	15
385/55R22.5	12.25	20	160L	4500 4500	383	996	15.5
295/75R22.5	9.00	16	146/143M	3000 2725	298	1014	15.5
295/80R22.5	9.00	18	154/151M	3750 3450	292	1036	15.5
315/80R22.5	9.00	20	157/154M	4125 3750	312	1076	15.5
385/65R22.5	11.75	20	160L	4500 4500	389	1071	15.5
11R22.5	8.25	16	148/145M	3150 2900	268	1054	14.5
12R22.5	9.00	18	152/149M	3550 3250	300	1075	14.5
11R24.5	8.25	16	149/146M	3250 3000	279	1104	14.5
285/75R24.5	8.25	14	144/141M	2800 2575	283	1050	15.5
285/75R24.5	8.25	16	147/144M	3075 2800	283	1050	15.5



S202 / CPS22 / RS202

Размер	Обод	Норма слойности	Индекс скорости Индекс нагрузки	Макс.нагрузка Одинарн. Двойн.	Ширина профиля	Общий диаметр	Глубина рисунка протектора
12R22.5	9.00	18	152/149L	3550 3250	300	1080	17
295/60R22.5	9.00	18	150/147M	3350 3075	292	916.5	14.5
295/80R22.5	9.00	18	152/149M	3550 3250	292	1034	14.5
315/60R22.5	9.75	18	154/150M	3750 3350	313	950	14.5
315/70R22.5	9.00	20	154/150M	4000 3350	312	1014	15
315/80R22.5	9.00	20	157/154M	4125 3750	310	1074	15.5



S205 / CPS25 / RS205

Размер	Обод	Норма слойности	Индекс скорости Индекс нагрузки	Макс.нагрузка Одинарн. Двойн.	Ширина профиля	Общий диаметр	Глубина рисунка протектора
11R22.5	8.25	16	148/145M	3150 2900	268	1054	13
12R22.5	9.00	18	152/149M	3550 3250	300	1075	14.5
255/70R22.5	7.50	16	140/137M	2500 2300	251	926	11
295/75R22.5	9.00	16	146/143M	3000 2725	298	1014	11
295/80R22.5	9.00	18	152/149M	3550 3250	292	1034	14.5
315/80R22.5	9.00	20	156/150M	4000 3350	312	1076	14.5
11R24.5	8.25	16	149/146M	3250 3000	279	1104	11
11R24.5	8.25	14	146/143M	3000 2725	279	1104	11
285/75R24.5	8.25	16	147/144M	3075 2800	283	1050	11



S208 / CPS28 / RS208

Размер	Обод	Норма слойности	Индекс скорости Индекс нагрузки	Макс.нагрузка Одинарн. Двойн.	Ширина профиля	Общий диаметр	Глубина рисунка протектора
9.5R17.5	6.75	14	129/127L	1850 1750	232	836	12.5
9.5R17.5	6.75	18	143/141J	2725 2575	232	836	12.5
12R22.5	9.00	18	152/149M	3550 3250	296	1075	14.5
315/80R22.5	9.00	20	156/150M	4000 3350	312	1076	15.5



D268 / CPD28 / RD268

Размер	Обод	Норма слойности	Индекс скорости Индекс нагрузки	Макс.нагрузка Одинарн. Двойн.	Ширина профиля	Общий диаметр	Глубина рисунка протектора
11R22.5	8.25	16	148/145M	3150 2900	268	1054	20
295/75R22.5	9.00	16	146/143K	3000 2725	298	1014	20
11R24.5	8.25	16	149/146K	3250 3000	279	1104	20
285/75R24.5	8.25	16	147/144L	3075 2800	283	1050	20



S201+ / CPS21+ / RS201+

Размер	Обод	Норма слойности	Индекс скорости Индекс нагрузки	Макс.нагрузка Одинарн. Двойн.	Ширина профиля	Общий диаметр	Глубина рисунка протектора
295/80R22.5	9.00	18	154/151M	3750 3450	292	1036	15.5



T706 / CPT76 / RT706

Размер	Обод	Норма слойности	Индекс скорости Индекс нагрузки	Макс.нагрузка Одинарн. Двойн.	Ширина профиля	Общий диаметр	Глубина рисунка протектора
215/75R17.5	6.00	16	127/124M	1750 1600	210	766	12
235/75R17.5	6.75	16	132/130M	2000 1850	233	797	12.5
225/70R19.5	6.75	14	128/126M	1800 1700	224	809	12.5
245/70R19.5	7.50	16	136/134M	2180 2060	248	839	12.5
265/70R19.5	7.50	16	140/138M	2500 2360	260	862	12.5
265/70R19.5	7.50	18	143/141J	2725 2575	260	862	12.5
275/70R22.5	8.25	16	148/145M	2800 2575	276	958	14.5
285/70R19.5	8.25	16	146/144M	3000 2800	282	886	13
285/70R19.5	8.25	18	150/148J	3150 2900	282	886	13
385/55R22.5	12.25	20	160L	4500 4500	383	996	15.5
385/65R22.5	11.75	20	160L	4500 4500	389	1071	15.5
* 425/65R22.5	12.25	20	165K	- 5150	422	1124	14.5
445/65R22.5	13.00	20	169K	5800 -	454	1144	15.5



D280 / CPD20 / RD280

Размер	Обод	Норма слойности	Индекс скорости Индекс нагрузки	Макс.нагрузка Одинарн. Двойн.	Ширина профиля	Общий диаметр	Глубина рисунка протектора
12R22.5	9.00	18	152/149K	3550 3250	296	1090	22



D801+ / CPD81+ / RD801+

Размер	Обод	Норма слойности	Индекс скорости Индекс нагрузки	Макс.нагрузка Одинарн. Двойн.	Ширина профиля	Общий диаметр	Глубина рисунка протектора
295/80R22.5	9.00	18	D801+ 154/151M	3750 3450	292	1045	20



D318 / CPD38 / RD318

Размер	Обод	Норма слойности	Индекс скорости Индекс нагрузки	Макс.нагрузка Одинарн. Двойн.	Ширина профиля	Общий диаметр	Глубина рисунка протектора
295/60R22.5	9.00	18	150/147M	3350 3075	292	923.5	18
* 315/60R22.5	9.75	18	154/150M	3750 3350	313	950	16
* 315/70R22.5	9.00	18	154/150M	4000 3350	312	1014	16.5
315/80R22.5	9.00	20	157/154M	4125 3750	310	1083	20



D288 / CPD28+ / RD288

Размер	Обод	Норма слойности	Индекс скорости Индекс нагрузки	Макс.нагрузка Одинарн. Двойн.	Ширина профиля	Общий диаметр	Глубина рисунка протектора
315/80R22.5	9.00	20	157/154M	4125 3750	310	1087	22



S618 / CPS68 / RS618

Размер	Обод	Норма слойности	Индекс скорости Индекс нагрузки	Макс.нагрузка Одинарн. Двойн.	Ширина профиля	Общий диаметр	Глубина рисунка протектора
7.50R16	6.00G	14	122/118L	1500 1320	215	800	13
11.00R20	8.00	18	152/149K	3550 3250	288	1079	16



D900 / CPD90 / RD900

Размер	Обод	Норма слойности	Индекс скорости Индекс нагрузки	Макс.нагрузка Одинарн. Двойн.	Ширина профиля	Общий диаметр	Глубина рисунка протектора
12.00R24	8.50	20	160/157K	4500 4125	316	1213	15



S902 / CPS92 / RS902

Размер	Обод	Норма слойности	Индекс скорости Индекс нагрузки	Макс.нагрузка Одинарн. Двойн.	Ширина профиля	Общий диаметр	Глубина рисунка протектора
12.00R24	8.50	20	160/157K	4500 4125	316	1213	15



T705 / CPT75 / RT705

Размер	Обод	Норма слойности	Индекс скорости Индекс нагрузки	Макс.нагрузка Одинарн. Двойн.	Ширина профиля	Общий диаметр	Глубина рисунка протектора
385/65R22.5	11.75	20	160L	4500 4500	389	1071	15.5



S903 / CPS93 / RS903

Размер	Обод	Норма слойности	Индекс скорости Индекс нагрузки	Макс.нагрузка Одинарн. Двойн.	Ширина профиля	Общий диаметр	Глубина рисунка протектора
12.00R24	8.50	18	158/155K	4250 3875	316	1213	15
12.00R24	8.50	20	160/157K	4500 4125	316	1213	15