

SikaTack® Panel Fixing Tape

Двухсторонняя самоклеящаяся фиксирующая и распорная лента

Технические характеристики продукта

Химическое основание	Вспененный полиэтиленовый наполнитель с закрытыми ячейками и самоклеящимся клеем
Цвет	Антрацит
Предел прочности (ISO 527)	MD ² 25 Н / 15 мм TD ³ 30 Н / 15 мм
Удлинение при разрыве (ISO 527)	MD 250 % TD 150 %
Прочность на сжатие (ISO 844)	Прогиб: 10 % 0,02 МПа 25 % 0,05 МПа 30 % 0,12 МПа
Прочность на отслаивание (FTM ¹ 1)	23 Н / 25 мм (180°, 30 мин, нержавеющая сталь)
Прочность на сдвиг (FTM 8)	150 ч (1 кг / 25x25 мм)
Температура нанесения	5-35°C
Рабочая температура	от - 40 до + 70°C
Условия хранения	Хранить в сухом прохладном месте
Срок хранения	24 месяца

Описание

SikaTack® Panel Fixing Tape представляет собой распорную ленту из полиэтилена с закрытыми порами для первоначальной фиксации фасадных панелей в процессе отверждения клея SikaTack® Panel. Имеет самоклеящийся клей с обеих сторон и обеспечивает очень высокие характеристики на отслаивание и сдвиг.

SikaTack® Panel Fixing Tape является частью системы для экономичного скрытого крепления вентилируемых фасадов. Благодаря системе SikaTack® Panel, состоящей из фиксирующей ленты SikaTack® Panel Fixing Tape, клея SikaTack® Panel и соответствующей предварительной обработки, такой как SikaTack® Panel Primer, фасадные панели незаметно прикрепляются к их основанию.

Преимущества продукта

- Очень высокая начальная липкость
- Отличная стойкость к атмосферному воздействию
- Хорошая адгезия к самым разным поверхностям
- Быстро и легко наносится
- Защитная пленка легко снимается
- Полностью совместим с клеями SikaTack® Panel

Область применения

SikaTack® Panel Fixing Tape обычно используется для первоначального крепления панелей, используемых для вентилируемых фасадов (до тех пор, пока клей SikaTack® Panel не отвердеет), а также для регулировки правильной толщины шва. Использование ленты SikaTack® Panel Fixing Tape позволяет быстро и экономично закрепить фасадные панели.

Продукт предназначен только для профессионального использования опытным персоналом. Чтобы убедиться в адгезии и совместимости материалов, необходимо провести испытания с использованием реальных оснований и условий.



Метод нанесения

Перед применением ленты SikaTack® Panel Fixing Tape основания (каркас и облицовочная панель) должны быть предварительно обработаны, для обеспечения хорошей адгезии клея SikaTack® Panel.

Прижмите ленту к основанию. Защитную пленку фиксирующей ленты SikaTack® Panel Fixing Tape необходимо удалить после нанесения клея SikaTack® Panel.

Точно расположите панели и плотно прижмите их, пока они полностью не коснутся фиксирующей ленты SikaTack® Panel Fixing Tape. После нанесения фиксирующей ленты ее нельзя снимать и использовать повторно. Поэтому очень важно правильно приклеить ленту. Убедитесь, что лента соприкасается с обеими поверхностями. Если

конструкцию необходимо выровнять, удалите использованную фиксирующую ленту, утилизируйте ее и повторно нанесите новую. SikaTack® Panel Fixing Tape совместима со всеми компонентами системы SikaTack® Panel.

Лента SikaTack® Panel Fixing Tape должна использоваться в вентилируемых фасадах только опытными профессионалами и после детального изучения и письменного утверждения соответствующих деталей проекта техническим отделом Sika Industry.

Важная информация

SikaTack® Panel Fixing Tape не является структурным компонентом. Долговременную прочность обеспечивает клей SikaTack® Panel. Поэтому никогда не включайте механические характеристики ленты в расчет необходимой долговременной прочности. SikaTack® Panel Fixing Tape нельзя использовать для структурного остекления.

Дополнительная информация

Копии следующих материалов доступны по дополнительному запросу:

- Паспорт Безопасности
- Руководство по применению систем SikaTack® Panel

Упаковка

Рулон 33 м	3 x 12 мм
------------	-----------

Обоснование данных

Все технические параметры, приведенные в данном документе, основаны на результатах лабораторных тестов. Реальные их значения в ходе измерений могут отличаться по независящим от нас причинам.

Информация о безопасности

Для получения более детальной информации по транспортировке, переработке и утилизации химических продуктов следует обращаться к Паспорту Безопасности Продукта, который содержит физические, экологические, токсикологические и другие связанные с безопасностью данные.

Юридическое примечание

Информация и детальные рекомендации по нанесению и конечному использованию продуктов Sika предоставлены добросовестно и базируются на знаниях и опыте компании Sika. Приведенные данные действительны только в случае правильного транспортирования, хранения, нанесения и использования в соответствии с рекомендациями компании Sika. Из-за различий в материале, поверхностях и действительных условиях нанесения и применения не может гарантироваться надлежащее товарное состояние или пригодность продукта для определенных целей. Также не гарантируется ответственность, возникающая в случае каких-либо договорных отношений, выводов, полученных из этой информации, из письменных рекомендаций или из других предоставленных источников информации. Пользователь продукта должен самостоятельно протестировать продукт на пригодность для требуемого применения. Sika оставляет за собой право изменять свойства продуктов. Права собственности третьей стороны должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с существующими условиями по продаже и доставке товаров. Пользователь должен всегда руководствоваться последними изданиями Технических Описаний Продукта для используемого продукта, которые могут быть предоставлены по запросу.



ООО «Зика»
Тел. +7 495 577 73 33
Факс +7 495 577 73 31
141730, Россия, Московская область, г.Лобня, ул. Гагарина, 14
www.sika.ru

