

Ценовое предложение

ТОО «S7 Solutions» выражает свое почтение и направляет Вам коммерческое предложение на продукцию Sika (Швейцария)

	SIKA TACK PANEL		
КЛЕЕВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ			
Sika Tack Panel ivory (цвет: слоновая кость) Арт.24107	Высокопрочный, эластичный однокомпонентный полиуретановый клей для приклеивания фасадных/ интерьерных декоративных панелей из пластика, ламината (HPL-панелей), алюминия, керамогранита, натурального камня и т.д. к несущей подсистеме из металлического профиля	Туба 600 мл	5250 Опт от 200 шт 5000
Sika Tack Panel ivory 10 (цвет: слоновая кость)	Высокопрочный, эластичный однокомпонентный полиуретановый клей для приклеивания фасадных/ интерьерных декоративных панелей из пластика, ламината (HPL-панелей), алюминия, керамогранита, натурального камня и т.д. к несущей подсистеме из металлического профиля, предназначен для малоэтажного строительства не более трех этажей	Туба 600 мл	4950 Опт от 100 шт 4700
Sika Tack Panel Primer Арт.117497	Черная жидкая грунтовка, которая отвердевает под воздействием атмосферной влаги. Материал специально разработан для подготовки поверхностей перед нанесением полиуретановых стекольных клеев компании Sika	Флакон 1 л	17450 Опт от 100 шт 16800
Sika Aktivator-205 Арт.117498	Спиртовой раствор с активным веществом, улучшающим адгезионные свойства, который предназначен для активации поверхностей перед приклеиванием и герметизацией материалами Sikaflex	Флакон 1 л	13700 Опт от 100 шт 12850
Sika Aktivator-205 Арт.117498	Спиртовой раствор с активным веществом, улучшающим адгезионные свойства, который предназначен для активации поверхностей перед приклеиванием и герметизацией материалами Sikaflex	Ведро 5 л	59750 Опт от 100 шт 57850
Sika Tack Panel fixing tape Арт.91799	Двусторонняя самоклеящаяся лента из вспененного полиэтилена, повышенной клейкости.	Рулон 33 п.м	12600 Опт от 100 шт 11900
Sika Cleaner PCA Арт.529100	Специальная губка на основе меламина для очистки загрязненных поверхностей (в т.ч. остатков технологического силикона на стеклах). Может использоваться как без дополнительного антистатического очистителя стекла Sika® Cleaner G+P, так и вместе с ним. Так же может применяться для экономичного нанесения праймера	Коробка 168 шт	23598
Sika Cleaner PCA Арт.529100	Специальная губка на основе меламина для очистки загрязненных поверхностей (в т.ч. остатков технологического силикона на стеклах). Может использоваться как без дополнительного антистатического очистителя стекла Sika® Cleaner G+P, так и вместе с ним. Так же может применяться для экономичного нанесения праймера	1 шт	141

СТРУКТУРНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ			
Sikasil SG-20® black Арт.107627	Однокомпонентный силиконовый клей для приклеивания тяжелого камня (мрамор, гранит, травертин, керамогранит и т.д.), а также монтажа стеклопакета в створку из алюминиевого профиля	Туба 600 мл	8500 Опт от 100 шт 8100
Sikasil WS-605S black /20 UP600- силиконовый герметик для структурного остекления Арт.107625	Однокомпонентный силиконовый атмосферостойкий герметик нейтрального отверждения не оставляющий разводов на стекле и металле. Обладает повышенной стойкостью по отношению к УФ-излучению и агрессивным атмосферным воздействиям. Сокращенное пылепоглощение. Не образует пятнистых разводов на металле и стекле. Превосходная адгезия стеклу, стали (с покрытием и крашеной), пластикам, дереву.	Туба 600 мл	6850 Опт от 100 шт 6680
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ			
Sika Membran Eco Uni® 1,4x25 m (35 м2) Арт.448282	Используется для обеспечения защиты от испарений и создания влагоизоляционных барьеров для несущих стен, фасадов и окон. Преимущества продукта. Быстрое надежное и безопасное использование. Нет необходимости в предварительной обработке мембраны. Подходит для неровных (пористых) поверхностей. При этом обеспечивает отличную адгезию. Устойчивость к атмосферным воздействиям. Обладает отличной стойкостью к озону и УФ-излучению	Рулон 1,4*25 м (35 м2)	4950 м2 рулон 173250 тг 4740 м2 От 5 рулонов 165900
SikaBond TF Plus N® black/20 UP600- Однокомпонентный клей Арт.134449	Однокомпонентный эластичный клей для применения в системе SikaMembran. Надежность выполнения работ вследствие наличия хороших тиксотропных свойств. Хорошая адгезия к бетону, алюминию (с порошковым покрытием и без него), жесткому ПВХ, древесине и другим стандартным строительным материалам. Нанесение клея на одну склеиваемую поверхность (обычно на основание) Гарантия выравнивания основания Быстрый набор прочности. Нет необходимости в опрессовке.	Туба 600 мл	АКЦИЯ ДО 01.03.2023 4850
АНКЕРА			
Sika AnchorFix®-1 Быстротвердеющий анкерочный состав	Двухкомпонентный, не содержащий стирола и растворителей, полиэстеровый анкерочный состав. Применяется в качестве быстротвердеющего анкерочного состава для закрепления: Арматуры, резьбовых шпилек, болтов и специальных крепёжных элементов.	Катридж 250 мл	7900 Опт от 100 шт 7650
Sika Anchorfix 3+ Химический эпоксидный анкер Арт. 498293	Не содержащий растворителей, тиксотропный, двухкомпонентный, эпоксидный анкерочный состав. Для крепления не расширяющихся анкеров в следующих случаях: арматуры при строительстве новых и ремонте старых объектов стержней с резьбой болтовых соединений и специальных крепежных систем. Монтаж инженерных систем (отопление, вентиляция, сантехника и т.д.): анкеровка кронштейнов коробов, оборудования. Металлические и деревянные конструкции: крепление перил, балюстрад и опор, крепление ограждений, крепление оконных и дверных рам. Может использоваться со следующими основаниями: бетон, твёрдый природный или искусственный камень, скальная порода, кладка из пустотелых блоков или плотного камня, металл, дерево	Катридж 250 мл	9450 Опт от 100 шт 9150

	МОНТАЖНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ		
Sika handdruckpistole-600 Арт. 1011640	Ручной пистолет для профессионального нанесения герметиков, поставляемых в стандартных упаковках в виде туб и картриджей различных ёмкостей.	1 шт	64000
Пистолет строительный	Закрытого типа, металлический	1 шт	7000
	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ОТКОСОВ		
Герметик Стиз А 8 кг (цвет: белый)	Однокомпонентный акрилатный паропроницаемый герметик. Герметик предназначен для устройства наружного слоя монтажного шва в узлах примыкания оконных блоков (включая балконные) к проемам стен отапливаемых зданий гражданского и промышленного строительства.	Ведро 8 кг	9440
Герметик Стиз Ultralite В 8 кг (цвет: белый)	Однокомпонентный акрилатный пароизоляционный герметик. Герметик предназначен для устройства внутреннего слоя монтажного шва в узлах примыкания оконных блоков (включая балконные) к проемам стен отапливаемых зданий гражданского и промышленного строительства	Ведро 8 кг	9440
Герметик «Амфиброл» паропроницаемый акриловый 7 кг	Однокомпонентный акрилатный паропроницаемый герметик. Герметик предназначен для устройства наружного слоя монтажного шва в узлах примыкания оконных блоков (включая балконные) к проемам стен отапливаемых зданий гражданского и промышленного строительства.	Ведро 7 кг	8050
Герметик «Амфиброл» паропроницаемый акриловый 7 кг	Однокомпонентный акрилатный пароизоляционный герметик. Герметик предназначен для устройства внутреннего слоя монтажного шва в узлах примыкания оконных блоков (включая балконные) к проемам стен отапливаемых зданий гражданского и промышленного строительства	Ведро 7 кг	8050