



NORD OIL Diesel Premium 15W-40 CJ-4/SN

Высокоэффективное малозольное масло NORD OIL Diesel Premium 15W-40 CJ-4/SN для дизельных двигателей, подвергающихся очень высоким нагрузкам (UHPD) на основе комбинации синтетических базовых масел III группы и ПАО (полиальфаолефины).

ОПИСАНИЕ

NORD OIL Diesel Premium 15W-40 CJ-4/SN представляет собой современное малозольное моторное масло для дизельных двигателей, подвергающихся очень высоким нагрузкам (UHPD). Оно изготовлено на основе специальной композиции синтетических базовых масел III группы и ПАО (полиальфаолефины), а также самых современных присадок. Специально разработано для современных дизельных двигателей с системами нейтрализации отработавших газов, например с нормой токсичности отработавших газов EURO VI.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL Diesel Premium 15W-40 CJ-4/SN специально разработано для использования в подвергающихся большим нагрузкам дизельных двигателях с увеличенными интервалами технического обслуживания и системами нейтрализации отработавших газов (с нормой токсичности до EURO VI). Рекомендуется к использованию в транспортных средствах с сажевыми фильтрами DPF, катализаторами селективного восстановления SCR и рециркуляцией отработавших газов EGR. Современная концепция его изготовления обеспечивает широкий спектр применения, согласно предписаниям производителя и безопасную эксплуатацию даже в тяжелых рабочих условиях. NORD OIL Diesel Premium 15W-40 CJ-4/SN подходит для использования в газовых двигателях, согласно спецификациям производителя техники.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможность использования в современных малотоксичных дизельных двигателях (например, EURO VI)
- Повышенная эффективность использования топлива и сокращения выброса CO₂
- Безопасный холодный запуск даже при очень низких температурах
- Надежная эксплуатация в течение всего года благодаря отличным вязкостно-температурным характеристикам и высокой устойчивости к сдвигу
- Высокая степень защиты от окисления благодаря комбинации синтетических базовых масел III и IV группы
- Стабильная смазочная пленка и защита от износа даже при экстремальных нагрузках
- Позволяет увеличить интервалы замены, согласно требованиям производителя техники
- Отличная защита от образования коррозии и шлама
- Возможность смешивания и совместимость с моторными маслами подобных спецификаций

СПЕЦИФИКАЦИИ

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| • ACEA E6/E7/E8/E9/E11 | • Deutz DQC IV-10 LA |
| • API CJ-4/SN | • Detroit Diesel 93K218 |
| • JASO DH-2 | • Mack EO-O PP/EO-N PP/EO-M Plus |
| • MB 228.51/228.31/235.28 | • MTU Type 2.1 |
| • MAN M3677/M3477/M3271-1 | • Renault RLD-3 |
| • Caterpillar ECF-3 | • Scania Low Ash/LDF-4 |
| • Cummins CES 20081 | • Volvo VDS-4 |



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52





NORD OIL Diesel Premium 15W-40 CJ-4/SN

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL Diesel Premium 15W-40 CJ-4/SN
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ²	ГОСТ 33	97,2
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ²	ГОСТ 33	15,1
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	156
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	230
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	- 35
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417	≤ 1
Щелочное число, мг/КОН	ГОСТ 30050	13,1
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900	857

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

