



# NORD OIL Diesel Premium 15W-40 CK-4

## Синтетическое моторное масло для дизельных двигателей последнего поколения

Всесезонное синтетическое моторное масло для высоконагруженных и высокооборотистых дизельных двигателей последнего поколения с турбонаддувом и без, работающих в тяжелых условиях и использующих низкосернистое топливо. Разработано специально, чтобы обеспечить защиту техники и получить от неё максимальную отдачу вне зависимости от условий её эксплуатации. Предназначено для всех видов высоконагруженных дизельных двигателей шоссейной (магистральные тягачи, автобусы и т.д.), внедорожной (строительная, горнодобывающая, сельскохозяйственная) и специальной техники европейских, американских и азиатских производителей, соответствующих требованиям Euro I – V и VI где необходим уровень эксплуатационных свойств CK-4 или ниже.

Благодаря сочетанию высококачественного базового масла селективной очистки и специального комплекса присадок, NORD OIL Diesel Premium 15W-40 CK-4 обладает следующими свойствами:

- Отличная защита от коррозии и износа.
- Улучшенные антифрикционные свойства.
- Превосходная стабильность к старению и сдвигу.
- Универсальный продукт с широким диапазоном применения.
- Уменьшение расхода топлива.
- Длительный срок службы двигателя.
- Минимальная экологическая нагрузка.

### Соответствует требованиям:

API CK-4, ACEA E6/E9/E8/E11/E7, Mack EOS-4.5, MB 228.31, Renault RLD-3, Volvo VDS 4.5, Caterpillar ECF-3 ECF-2 ECF-1-a, Cummins CES 20086 CES 20081, DAF, DDC 93K222, Deutz DQC IV-18 LA, Iveco, JASO DH-2, John Deere JDQ 78 X, John Deere JDQ 78 A, MAN M 3275, MAN M 3575, MAN M 3775, MTU Oil category 2.1

### Типичные физико-химические характеристики

| Класс SAE                            | Единица  | метод      | 15W40 |
|--------------------------------------|----------|------------|-------|
| Вязкость кинематическая при 40 °C    | мм²/с    | ГОСТ 33    | 101.3 |
| Вязкость кинематическая при 100 °C   | мм²/с    | ГОСТ 33    | 15.7  |
| Индекс вязкости                      |          | ГОСТ 25371 | 165   |
| Щелочное число                       | мг KOH/г | ГОСТ 30050 | 10.0  |
| Зольность сульфатная                 | % масс.  | ГОСТ 12417 | 0.88  |
| Температура вспышки в открытом тигле | °C       | ГОСТ 4333  | 235   |
| Температура застывания               | °C       | ГОСТ 20287 | -36   |
| Плотность при 20 °C                  | кг/м³    | ГОСТ 3900  | 867   |

|    |        |      |        |
|----|--------|------|--------|
| 4л | NRD099 | 20л  | NRD101 |
| 5л | NRD100 | 205л | NRD102 |

### Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

### Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.

