



NORD OIL Diesel Premium 5W-40 CK-4

Синтетическое моторное масло для дизельных двигателей последнего поколения

Всесезонное синтетическое моторное масло для высоконагруженных и высокооборотистых дизельных двигателей последнего поколения с турбонаддувом и без, работающих в тяжелых условиях и использующих низкосернистое топливо. Разработано специально, чтобы обеспечить защиту техники и получить от неё максимальную отдачу вне зависимости от условий её эксплуатации. Предназначено для всех видов высоконагруженных дизельных двигателей шоссейной (магистральные тягачи, автобусы и т.д.), внедорожной (строительная, горнодобывающая, сельскохозяйственная) и специальной техники европейских, американских и азиатских производителей, соответствующих требованиям Euro I – V и VI где необходим уровень эксплуатационных свойств CK-4 или ниже.

Благодаря сочетанию высококачественного базового масла селективной очистки и специального комплекса присадок, NORD OIL Diesel Premium 5W-40 CK-4 обладает следующими свойствами:

- Отличная защита от коррозии и износа.
- Улучшенные антифрикционные свойства.
- Превосходная стабильность к старению и сдвигу.
- Универсальный продукт с широким диапазоном применения.
- Уменьшение расхода топлива.
- Длительный срок службы двигателя.
- Минимальная экологическая нагрузка.

Соответствует требованиям:

API CK-4/CJ-4; ACEA E4/E6/E7/E8/E9/E11; JASO DH-2; MB 228.31, MB 228.51; MAN M 3275, M 3575, M 3775, Caterpillar ECF-1a, ECF-2, ECF-3, CES 20081, CES 20086, DDC 93K222, DQC IV-18 LA, EOS-4.5, Oil Category 2.1, Renault RLD-3, Volvo VDS-4.5, IVECO, DAF

Типичные физико-химические характеристики

Класс SAE	Единица	метод	5W40
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм²/с	ГОСТ 33	90.9
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм²/с	ГОСТ 33	15.6
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	183
Щелочное число	мг KOH/г	ГОСТ 30050	10.0
Зольность сульфатная	% масс.	ГОСТ 12417	0.88
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	238
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-46
Плотность при 20 °C	кг/м³	ГОСТ 3900	866

4л	NRD087	20л	NRD089
5л	NRD088	205л	NRD090

Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.

