

NORD OIL Premium N 5W-30 SN/CF

Полностью синтетическое моторное масло для легковых автомобилей

Высокоэффективное топливосберегающее полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и грузопассажирских автомобилей-фургонов с турбокомпрессором или без такового. Данное масло не подходит для дизельных двигателей, оснащенных дизельным сажевым фильтром (DPF).

При производстве масла NORD OIL Premium N 5W-30 SN/CF используется масло на полностью синтетической основе с добавлением комплекса специально подобранных присадок, благодаря которым масло обладает следующими характеристиками:

- Хорошая термостойкость и устойчивость к окислению.
- Среднее содержание сульфатной зольности.
- Высокая степень стойкости к вспениванию, защита от износа и коррозии.
- Плавный запуск холодного двигателя в условиях низких температур.
- Подходит для дизельных двигателей с системой очистки выхлопных газов.
- Экономия топлива.

Соответствует требованиям:

API SN/CF, ACEA A5/B5, Ford WSS-M2C913-C, Ford WSS-M2C913-D; Jaguar Land Rover STJLR.03.5003, MB 229.6, Porsche C30, Fiat 9.55535-G1, Renault RN 0700

Типичные физико-химические характеристики

Класс SAE	Единица	метод	5W-30
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	61.6
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	11.1
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	177
Щелочное число	мг KOH/г	ГОСТ 30050	8.0
Зольность сульфатная	% масс.	ГОСТ 12417	0.9
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	225
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-44
Плотность при 20 °C	кг/м ³	ГОСТ 3900	870

1л	NRL005	20л	NRL007
4л	NRL006	60л	NRL118
5л	NRL068	205л	NRL008

Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.

