



NORD OIL Premium N 5W-40 SN/CF

Полностью синтетическое моторное масло для легковых автомобилей

Синтетическое, высокоэффективное, универсальное, экономящее топливо масло для бензиновых, дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков с турбокомпрессором или без него. Это масло не подходит для дизельных двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF).

Благодаря сочетанию высококачественного синтетического базового компонента и уникального комплекса присадок, NORD OIL Premium N 5W-40 SN/CF обладает следующими свойствами:

- Очень хорошие низкотемпературные свойства.
- Защита от износа при холодном пуске.
- Очень высокая температурная и окислительная стабильность.
- Превосходная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Высокий уровень диспергируемости и моющей способности.
- Высокий индекс вязкости.

Соответствует требованиям:

API SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.5, Renault RN 0700 / 0710, VW 502 00 / 505 00, PSA B71 2296, FIAT 9.55535-N2, 9.55535-Z2

Типичные физико-химические характеристики

Класс SAE	Единица	метод	5W-40
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	83.4
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	14.2
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	177
Щелочное число	мг KOH/г	ГОСТ 30050	9.1
Зольность сульфатная	% масс.	ГОСТ 12417	0.9
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	230
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-43
Плотность при 20 °C	кг/м ³	ГОСТ 3900	870

1л	NRL001	20л	NRL003
4л	NRL002	60л	NRL117
5л	NRL067	205л	NRL004

Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.



ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г Талдом, ул. Советская, д. 45а
nord-oil.com

Выше представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: info@nord-oil.com