



NORD OIL Specific Line 5W-30 Audi , Skoda, VW



Синтетическое моторное масло для автомобилей Audi , Skoda , VW

Высокотехнологическое полностью синтетическое моторное масло для большинства современных легковых автомобилей Volkswagen, Audi, Lamborghini, Skoda, Seat как дизельных, так и бензиновых. Обеспечивает максимальный ресурс сажевых фильтров (DPF) дизельных авто. Применяется в двигателях с увеличенным интервалом замены LongLife Service и без него. Кроме того при использовании этого масла достигается экономия топлива в 2-3%. Применяется для бензиновых и дизельных двигателей самого последнего поколения с системой насос-форсунки, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF) рециркуляции отработавших газов.

Благодаря сочетанию синтетического базового масла и специального комплекса присадок NORD OIL Specific Line 5W-30 Audi , Skoda , VW обладает следующими свойствами:

- Обеспечивает надежную защиту мотора от перегрева при экстремальных условиях эксплуатации, включая использование автотранспорта в городском цикле «Старт-Стоп»;
- Очищающие присадки, позволяют устранить шлам и загрязнения, абсорбируя и тем самым уменьшая риск их скопления в масляных каналах и на внутренних стенках двигателя;
- Устраняет шум и вибрации во время движения.
- Образовывает тонкую защитную пленку, которая предотвращает повреждения мотора механического характера во время его запуска в экстремальных условиях.

Соответствует требованиям:

ACEA C3, VW 504.00/507.00, ACEA A3/B4

Типичные физико-химические характеристики

Класс SAE	Единица	метод	5W-30
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	70.0
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	12.1
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	171
Щелочное число	мг КОН/г	ГОСТ 30050	7.2
Зольность сульфатная	% масс.	ГОСТ 12417	0.64
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	225
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-42
Плотность при 15 °C	кг/м ³	ГОСТ 3900	858

Соответствует оригинальным артикулам

	1л	5л
VAG	G052195M2	G052195M4
Nord oil	NRSL023	NRSL024

Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.



ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г Талдом, ул. Советская, д. 45а
nord-oil.com

Выше представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: info@nord-oil.com