

NORD OIL Specific Line 5w30 BMW LL-04

Синтетическое моторное масло

Синтетическое моторное масло для дизельных двигателей автомобилей **BMW**. Разработано для всех дизельных двигателей BMW с сажевым фильтром и без него. Моторное масло **NORD OIL Specific Line 5W-30 BMW LL-04** поддерживает оптимальную чистоту двигателей BMW и позволяет полностью использовать их потенциал.

Благодаря сочетанию синтетического базового масла и специального комплекса присадок **NORD OIL Specific Line 5W-30 BMW LL-04** обладает следующими свойствами:

- Стабильность рабочих характеристик в широком диапазоне рабочих температур и нагрузок двигателя.
 - Уверенный запуск двигателя при низких температурах.
 - Отличная защита от износа.
 - Стабильная вязкость, не зависящая от погодных и дорожных условий.
- Современная технология активной очистки защищает от образования отложений и коррозии, таким образом продлевая срок службы двигателей.

Соответствует требованиям:

API SN/CF, ACEA C3, BMW Longlife-04

Типичные физико-химические характеристики

Класс SAE	Единица	метод	5W-30
Вязкость кинематическая при 40 °C	MM ² /C	FOCT 33	70.2
Вязкость кинематическая при 100 °C	MM ² /C	FOCT 33	12.1
Индекс вязкости		ΓΟCT 25371	170
Щелочное число	мг КОН/г	FOCT 30050	7.4
Зольность сульфатная	% масс.	ΓΟCT 12417	8.0
Температура вспышки в открытом тигле	°C	FOCT 4333	235
Температура застывания	°C	FOCT 20287	-48
Плотность при 15 °C	кг/м ^з	FOCT 3900	853

Соответствует оригинальным артикулам

COOTBOTO	1л	л артикулам 5л	60л	бочка
BMW	83212365933			83212405100
Nord oil	NRSL046	NRSL047	NRSL082	NRSL083



5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.



Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.