



TIX-TITE:

Белый матовый непрозрачный грунт на основе растворителя. Используется в качестве выравнивающего слоя и шпатлевки для деревянных поверхностей, после чего покрывается синтетической эмалью.

Основные характеристики:

- Высокая укрывистость
- Насыщенный белый цвет
- Очень высокая непрозрачность
- Хорошая адгезия
- Заполняющая способность
- Увлажняющая способность
- Легко наносится и шлифуется
- Легко покрывается эмалью

Применение:

Белая грунтовка на основе растворителя, предназначенная для равномерного впитывания, цвета и текстуры деревянных поверхностей. TIX-TITE подходит для всех деревянных поверхностей, таких как новая или реставрируемая мебель, выдвижные ящики с роль ставнями, окна, ставни, которые должны быть предварительно соответствующим образом подготовлены (стандартизированы с точки зрения поглощения и неровности, чтобы сделать отделку особенно лакированной). TIX-TITE также подходит в качестве отделочного материала для интерьеров, когда требуется хорошая адгезия и высокая укрывистость.



Нанесение:

Поверхность для окрашивания TIX-TITE должна быть подготовлена соответствующим образом, а именно:

На открытых пористых деревянных поверхностях:

Для лучшей адгезии и долговечности поверхность должна быть очищена губкой от пыли, силикона и жира. Заделать трещины, отверстия и прочие дефекты. Дайте поверхности высохнуть и нанесите слой TIX-TITE кистью или валиком, подождав не менее 18 часов для нанесения второго слоя. По желанию отшлифовать для улучшения выравнивания (ожидание 18 часов), а перед покрытием синтетической финишной эмали обязательно обеспылить поверхность.

На деревянных поверхностях с закрытыми порами:

Удалить старые отслоившиеся или изношенные эмали с помощью щетки, наждачной бумаги или шпателя. Для лучшей адгезии и долговечности поверхность необходимо очистить губкой от пыли, силикона и жира. Заделать трещины, отверстия и прочие дефекты. Дайте поверхности высохнуть и нанесите слой TIX-TITE кистью или валиком, подождав не менее 18 часов для нанесения второго слоя. По желанию произвести шлифовку для улучшения выравнивания (ожидание 18 часов), а перед покрытием синтетической финишной эмали обязательно обеспылить поверхность.

На других поверхностях:

Для лучшей адгезии и долговечности поверхность необходимо очистить губкой от пыли, силикона, жира и отслаивающегося материала. Заделать трещины, отверстия и прочие дефекты. Дайте поверхности высохнуть и нанесите слой TIX-TITE кистью или валиком, подождав не менее 18 часов для нанесения второго слоя. По желанию произвести шлифовку для улучшения выравнивания (ожидание 18 часов), а перед покрытием синтетической финишной эмалью обязательно обеспылить поверхность.

Рекомендуемые способы нанесения :

Кисть, валик.

Условия окружающей среды и субстрата:

Основание должно быть сухим, очищенным от пыли, жира и любых других загрязняющих веществ

Температура окружающей среды: мин. 10°C / макс. 35°C

Относительная влажность окружающей среды: <75%

Температура основания: мин. 10°C / макс. 35°C

Влажность < 5%

Разбавление:

Продукт готов к использованию, при необходимости допускается разбавление любым универсальным синтетическим растворителем. Тщательно перемешивайте продукт ДО и ВО ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ, чтобы гарантировать его постоянную однородность.

Хранение:

В прохладном и хорошо проветриваемом помещении.

Держите банку плотно закрытой, перевернутой и защищенной от мороза и источников тепла.

Физические характеристики:

(при 20°C и относительной влажности 50–60%)

Удельный вес	1,70 ± 0,02 кг/л
Расход (*)	8м ² / л на слой
Вязкость	2500-3500 сР Brookfield vel.60
	2 часа от пыли
Сушка	18 часов на перекрас
Срок хранения	Не менее 36 месяцев

*Расход зависит от характера и пористости поверхности.

Цвета:

Белый.

Тара:

500мл, 2.5л.

Меры предосторожности:

В дополнение к предупреждениям о рисках и мерах предосторожности, которые регулируют TERMOTIX в форме производства и которые указаны на контейнере, рекомендуется перед применением продукта ознакомиться с соответствующим ПАСПОРТОМ БЕЗОПАСНОСТИ. Тем не менее, рекомендуется использовать защитные перчатки и очки и наносить средство в хорошо проветриваемом помещении.