

## **PROTECTIX:**

Лак на основе акриловой смолы, идеально прозрачный.

Цель Protectix — сохранить первоначальный вид объектов неизменным как можно дольше.

## **Основные характеристики:**

- Отличная адгезия к любой поверхности
- Сильная гидрофобная сила.
- Стойкость к истиранию

## **Применение:**

Подходит для: ручек, ручек, петель и замков, люстр, канделябров, ваз, подносов, чайных и барных тележек, телевизионных тележек.



## **Нанесение:**

Поверхность для окрашивания PROTECTIX должна быть подготовлена соответствующим образом, а именно:

### **На новых поверхностях:**

Для лучшего закрепления и увеличения срока службы поверхность необходимо тщательно обезжирить водой с мылом или моющим растворителем. Отшлифуйте и нанесите один или несколько слоев продукта с интервалом не менее 12 часов, чередуя их с легким шлифованием.

### **На уже окрашенных поверхностях:**

если ранее существовавший слой краски не предполагает ее полного удаления, обезжирить водой с моющим средством, промыть.

Если ранее существовавшая краска находится в фазе отслоения, тщательно очистите и отшлифуйте эти части или приступайте к удалению с помощью средства для удаления краски. Промойте растворителем или водой с мылом, затем нанесите один или несколько слоев продукта с небольшими интервалами шлифовки.

## **Рекомендуемые способы нанесения :**

Кистью, валиком, погружением, распылением, безвоздушным распылением.

## **Условия окружающей среды и субстрата:**

Основание должно быть сухим, очищенным от пыли, жира и любых других загрязняющих веществ. Температура окружающей среды: мин. 10°C / макс. 35°C

Относительная влажность окружающей среды: <75%

Температура основания: мин. 10°C / макс. 35°C

## **Разбавление:**

Продукт готов к применению.

Перед применением рекомендуется тщательно перемешать продукт, чтобы гарантировать его постоянную однородность.

## **Хранение:**

В прохладном и хорошо проветриваемом помещении.

Держите банку плотно закрытой, перевернутой и защищенной от мороза и источников тепла.

### **Физические характеристики:**

(при 20°C и относительной влажности 50–60%)

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Удельный вес  | 0,95 ± 0,02 кг/л                       |
| Расход (*)    | 8 - 10 м2/л на слой                    |
| Вязкость      | 30" ± 3" Tazza ISO 2                   |
| Сушка         | 3 часа от пыли<br>12 часов на перекрас |
| Срок хранения | Не менее 36 месяцев                    |

\*Расход зависит от характера и пористости поверхности.

### **Цвета:**



Фасовка:

500 мл.

### **Меры предосторожности:**

В дополнение к предупреждениям о рисках и мерах предосторожности, которые регулируют PROTECTIX в форме производства и которые указаны на контейнере, рекомендуется перед применением продукта ознакомиться с соответствующим ПАСПОРТОМ БЕЗОПАСНОСТИ. Тем не менее, рекомендуется использовать защитные перчатки и очки и наносить средство в хорошо проветриваемом помещении.