



Официальный представитель
компании «Start-Mill» в России
Россия 443117 Самара
ул. Бобруйская 134, офис 1.
Тел. +7 937 651 44 07
тел./факс (846) 277-88-69, 277 88 68
E-mail: start-mill@yandex.ru
Сайт: <http://www.start-mill.ru>

Производственная компания «Start-Mill» относительно
Вашего запроса на поставки мельничного комплекса
производительности 35-40 т/сутки зерна предлагает Вам:

МУКОМОЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС:

Модель SM-40

Данное оборудование устанавливается на 3-х отдельных шасси
в одноэтажном помещении высотой 6,5 - 7 метров и требуемой
площадью от 300-350 кв.м. (без учета складских и подсобных
помещений).

Сборка данного комплекса осуществляется на металлическом
каркасе.

Для установки помольного корпуса требуется тех. яма,
дополнительную информацию предоставим.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАННОЙ ФАБРИКИ

Производственный процесс

Производственный процесс состоит из следующих стадий:

1. Предварительная очистка.
2. Подготовительная очистка.
3. Мойка отжимная колонка, отлежка.
4. Окончательная очистка, отшелушивание.
5. Помольная часть, выход готовой продукции.

Выход готовой продукции

Процентное отношение, приведенное в таблице, меняется в зависимости от характеристики перерабатываемого зерна (натура и влажность зерна).

в/с	60% –62%
1 сорт	10% –14%
отруби	24% - 28%

Состав оборудования мельничного комплекса

Для помола мягкой пшеницы 3 класс (ГОСТ 9353-90)
Мельничный комплекс SM-40 компактный, производительность 35-40 тонн зерна в сутки, установлено на двух отдельных шасси.

Очистительная часть

№	Наименование	Кол-во (шт.)
---	--------------	--------------

1	Нория №1 SME 18 (ОЦИНКОВАННЫЙ) Серии 18x18 : SME 18Высота 8 метр. Эл. дв. 1,1 кВт 125 обо. Произ.4 тон\час комплект:метал. ковши – толщина 1,2мм, лента каучуковая пятислойная,	1 шт.
2	Аспирационная система улитка №1 SMF 45 серия 45 (для сухой очистки) эл. дв. 11 кВт1500 обо.мин Производительность воздуха 80 м3 мин Циклон разрузитель 1000 д эл.дв\ред 0,75 кВт	1 ком.
3	Вибросепаратор100x200 SMCS Сита верхний прямоугольный 6 мм.Сита нижний треугольный 2,2 мм. Эл. дв. 2 шт. 0,37 кВт. 1000 обо. Воздушный канал 1 шт. Серия 80 потребность воздуха 55 (на шассии)	1 шт.
4	Триер 63x200 SMT Размер ячейки 5,5мм Ø Потребность воздуха для аспирации 10 м3Эл. дв. 1 шт. 1,1 кВт 40 обо.	1ком.
5	Нория №2 SME 18(ОЦИНКОВАННЫЙ) Серии 18x18 : SME 18Высота 6 метр. Эл. дв. 1,1 кВт 125 обо. Произ.4 тон\час комплект:ковши – пластик лента каучуковая пятислойная,взрыва разрядник	1 ком
6	Обоечная машина (на шасси) №1 SMKS 35 Серия 35x80 (для сухого зерна)Потребность 10 м3	1 шт.

7	Моечно отжимная машина СМУМ -6 (КОМБИНИРОВАННЫЙ НЕРЖ.) Мойка – 1,1 кВт (эл.дв. ред. 100 обо\мин) Отжимная 6 ти полетная 7,5 кВт.900 обо\мин.	1 ком.
8	Нория №3 SME 18(ОЦИНКОВАННЫЙ) Серии 18х18 : SME 18Высота 6 метр. Эл. дв. 1,1 кВт 125 обо. Произ.4 тон\час комплект: метал. ковши – пластиклента каучуковая пятислойная, взрыва разрядник	1шт.
9	Шнек транспортер (над бункерами) СМН 18(ОЦИНКОВАННЫЙ) параметры 18х18 длина 7,5 метр С выпускными клапанами 3 точкиЭл. дв. 1,1 кВт 125 обо. СМН	1 шт.
10	Бункер для отлежи зерна SMD (ОЦИНКОВАННЫЙ)Параметры 2500 х 2500 х 6000 Шлюзы, грибки-ограничители.	3ком.
11	Шнек транспортер (под бункерами) СМН 20(ОЦИНКОВАННЫЙ) параметры 20х20 длина 7,5 метр Эл. дв. 1,1 кВт 125 обо.	1 ком.
13	Нория №4 SME 18(ОЦИНКОВАННЫЙ) Серии 18х18 : SME 18Высота 4 метр. Эл. дв. 1,1 кВт 125 обо. Произ.4 тон\час компле кт: метал.ковши – толщина 1,2мм, лента каучуковаяпятислойная, взрыва разрядник	1 ком.
14	Обоечная машина (на шасси) №2 SMKS 35 Серия 35х80 (для влажного зерна) Потребность 10 м3 Эл. дв. 4,5 кВт 900 обо SMKS Индивидуальное Аспирационная система 3кВт\1500 обо	1 ком.

15	Нория №5 SME 18(ОЦИНКОВАННЫЙ) Серии 18x18 : SME 18Высота 6 метр. Эл. дв. 1,1 кВт 125 обо. Произ.4 тон\час комплект:ковши – пластик лента каучуковая пятислойная,взрыва разрядник	1 ком.
----	---	-----------

Помольная часть

16	Депо В1 500 кг два датчика определения уровня зерна	1 ком.
17	Вальцовый станок SMPV 250-1000 F (ОБНАВЛЕННЫЙ ВАРИАНТ) Привал отвал: пневматический (FESTO, Германия) Накопитель маяк: мех заслонка Привод подающих валов: электра моторПривод между валами: ремень Эл. дв. мелющих валов 15 кВт -1 шт., 11 кВт-3 шт., 7,5кВт -2шт. 1 шт.- Компрессор 200 лит.	3 ком.
18	Рассев 6-ти пассажный 20 уровней эл.дв. 4 кВт 1000обо\мин Сито на Рамки: SEFAR (Швейцария) Бельтинговые очистители Комплект верхних, нижних рукавов, направляющихКомплект запасных рукавов 1ком. 10 запасных рамок с ситами Запасных прутьев для подвески 1 ком.	1 ком.
19	Мука сборник SMUH (ОЦИНКОВАННЫЙ) длина 3 метров Эл. дв. 1,1 кВт 100 обо\мин	1 шт.
20	Мукаотборник SMKФ Эл. дв. 3,5 кВт 1500 обо\мин Сито 0,60 мм	1 шт.

21	Эльторейтор №1 Эл. дв. 7,5 кВт 3000 обо\мин	1 шт.
22	Пневмоулитка SMF 3000-37 э л.дв. 37 кВт 3000 обо\мин На резиновых подушках	1 шт.
23	Пневмосистема комплекса SMPS Эл.дв. для шлюзовиков 1,1 кВт 63 обо. - 2 шт. (самотеки из нерж.стали, узлы соединения, продуктопроводы - стальные прокатные трубы, циклоны, шлюзы, комплектующие) соединение между шлюзами с шестерни с эластичным замком	1 ком
24	Магнитная колонка Нерж. сталь	6 шт.
25	Фильтр SUPER SONIK для пневмо системыСерия 38 Площадь фильтрации 38м2 Фильтрующий полотно 120 д. 100% poliester (Автономное само очистка полотно)	1 ком.
26	Электронные весы на 150 кг.	1 шт.
27	Мешкозашивочная машина (Корея)	1 шт.
28	Пульт управления: Командное управление комплексом комплектующие электропровода коробки для электропроводов всего комплекса	1 ком.
29	Шасси помольной части	1 ком.

Основные параметры комплекса SM-40

Производительность мельницы 35-40 тонн зерна в сутки.

Общий выход готовой продукции: мука 72-74% (в том числе, в/с 60-62%, 1 сорт 10-14%), отруби 26-28 %.

Расход электроэнергии: при средней загруженности 90-105 кВт/час кВт/час.

Установочная мощность: 200 кВт.

Расход воды: 600–800 литров\тонну зерна.

Обслуживающий персонал: 1 человек.(3 разнорабочих).

Управление мельничным оборудованием осуществляется с единого пульта управления.

Минимальная требуемая площадь помещения для установки 250 м², высота 5,5 метров.

Имеется возможность установки мельничного комплекса в многоэтажном здании.

Имеется возможность автоматизировать процесс управления, производства и контроля с помощью компьютера и сети интернет.

Напряжение силовой сети 380 В (50 гц), на пульт управления 220 В (50гц).

Соответствующая документация и сертификаты производителя «Start-Mill», в том числе сертификат соответствия.

Прилагается, разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. На каждый агрегат имеется паспорт, тех. описание, инструкция по эксплуатации, инструкция по технике безопасности, а также инструкция по обслуживанию агрегатов (на русском языке).

Если у Вас возникли вопросы, будем рады на них ответить!



С наилучшими пожеланиями
Официальное представительство
Компании «Start-Mill» в России
Генеральный директор Халилов И. Я