

ПОЛИХЛОРОПРЕНОВЫЙ КЛЕЙ - G 15

РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВА / СМЕСИ / ПРОИЗВОДИТЕЛЯ / ПОСТАВЩИКА

1.1 Идентификация вещества/Смеси

ПОЛИХЛОРОПРЕНОВЫЙ КЛЕЙ / G 15

1.2. Установленные соответствующие сферы применения вещества или смеси и ограничения их использования

Промышленное использование, Клей

1.3. Данные о поставщике в паспорте безопасности ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Название компании: B.E.S. Kimya Kauçuk San. Ve Tic. A.Ş.

Адрес: Yassiören Mahallesi Mediha Sokak No:14

Hadımköy – Arnavutköy / Istanbul / TURKEY

Tel: +90 212 771 12 71

Fax: +90 212 771 12 76

1.4. Телефон экстренной службы:

Tel: +90 212 771 12 71

Консультативный центр : 114 (В Турции)

РАЗДЕЛ 2: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВИДОВ ОПАСНОСТИ

2.1. Классификация вещества или смеси

Классификация в соответствии с постановлением (ЕС) No. 1272/2008.

Flam. Liq. 2 Легковоспл. жидкость	;	H225
Eye irritation 2 Раздражение глаз	;	H319
Skin irritation 2 Раздражение кожи	;	H315
Сонливость и головокружение 3	;	H336
Повреждение органов 2	;	H373
Repr. 2	;	H361d
Cars. 2	;	H351
Asp. Tox. 1	;	H304
Aquatic Chronic 2;	;	H411
	;	EUN066

2.2. Элементы маркировки

Содержит опасные компоненты: Толуол

Сигнальное слово:

ОСТОРОЖНО

Знаки опасности:



ПОЛИХЛОРОПРЕНОВЫЙ КЛЕЙ - G 15

Фразы об опасности:

H225	:	Легковоспламеняющаяся жидкость и пар.
H319	:	Вызывает раздражение глаз
H315	:	Вызывает раздражение кожи
H336	:	Может вызвать сонливость и головокружение.
H373	:	При длительном воздействии может вызывать повреждение органов,
H351	:	Может вызывать раковые заболевания
H361d	:	Может отрицательно повлиять на репродуктивную систему или нанести ущерб неродившемуся ребенку
H304	:	Может быть смертельным при проглатывании и попадании в дыхательные пути.
H411	:	Токсично для водной флоры и фауны с долговременными последствиями
EUN066	:	Повторное воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи.

Предупреждающие фразы:

P 210	:	Держать вдали от источников тепла/искр/пламени/горячих поверхностей – Не курить.
P 233	:	Емкость держать плотно закрытой
P 240	:	Емкость и приемное устройство заземлить/подсоединить
P 241	:	Пользоваться взрывоустойчивым оборудованием электроснабжения/ вентиляции/освещения
P 242	:	Не использовать устройства, которые могут вызывать искры
P 243	:	Применять меры предосторожности от статистического электричества
P 260	:	Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/пара/аэрозолей
P 271	:	Использовать только на открытом воздухе или хорошо вентилируемом месте.
P 273	:	Избегать попадания в окружающую среду
P 280	:	Носить защитные перчатки/спецодежду/защитные очки/защитную маску
P 312	:	При плохом самочувствии обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту
P 361	:	Немедленно снять загрязненную одежду
P 362	:	Снять загрязненную одежду и выстирать ее перед дальнейшим использованием. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
P 301+P 310	:	или к врачу-специалисту
P 302 + P 352	:	ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему
P304 + P340	:	полный покой в удобном для дыхания положении ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Несколько минут осторожно промыть водой. Снять
P305 + P351 + P338	:	контактные линзы, при их наличии, и если они легко снимаются. Промыть еще раз
P308+P313	:	При соприкосновении или подозрении о соприкосновении: обратиться к врачу.
P337+P313	:	Если раздражение глаз не проходит: обратиться к врачу
P403 + P233	:	Хранить плотно закрытым, в прохладном, хорошо вентилируемом месте
P405	:	Держать под замком
P501	:	Содержимое/контейнер утилизировать в соответствии с местными /региональными/ государственными/международными предписаниями

2.3. Другие виды опасности

Пары в воздухе могут образовывать взрывоопасную смесь.

ПОЛИХЛОРОПРЕНОВЫЙ КЛЕЙ - G 15

РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ/СВЕДЕНИЯ ОБ ИНГРИДИЕНТАХ

3.1. Смеси

Химические свойства

Химическая идентификация вещества	EC No:	Cas No:	Классификация по ЕС и фразы риска	H обозначения*	%
Толуол	203-625-9	108-88-3	Легковосп.жидк.2 H225 Раздр. кожи. 2; H315 Repr. 2 : H361d STOT SE 3; H336 STOT RE 2; H373 Asp. Тох. 1; H304	H225 H315 H361d H336 H373 H304	40-60
Ацетон	200-662-2	67-64-1	Легковосп.жидк. 2 H225 Раздр. глаз. : H319 STOT SE 3: H336	H225 H319 H336	0-20
Гексан	203-777-6	110-54-3	Легковосп. Жидк.2 H225 Раздр.кожи. 2; H315 Repr. 2 : H361d STOT SE 3; H336 STOT RE 2; H373 Asp. Тох. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411	H225 H315 H361d H336 H373 H304 H411	0-20
Трихлорэтилен	201-167-4	79-01-6	Раздр. кожи 2; H315 Раздр.глаз 2; H319 Muta. 2; H341 Carc. 1B; H350 STOT SE 3; H336 Aquatic Chronic 3;H412	H315 H319 H341 H350 H336 H412	0-20
Синтетический каучук (полихлоропрен)	-	-	-	-	0-20
Синтетические смолы	-	-	-	-	0-20

*Объяснения см. Раздел 16

РАЗДЕЛ 4: МЕРЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1. Описание мер первой помощи

Основные данные

Не оставляйте пострадавшего без присмотра. Немедленно выйти из опасной зоны на свежий воздух. Держать пострадавшего в тепле и покое. Немедленно снять всю загрязненную, мокрую одежду.

Во всех сомнительных случаях или при сохранении симптомов обратиться за медицинской помощью.

При вдыхании

Немедленно выйти на свежий воздух. Если дыхание нерегулярное или остановлено, немедленно обратиться за медицинской помощью, и начать оказывать первую помощь пострадавшему.

ПОЛИХЛОРОПРЕНОВЫЙ КЛЕЙ - G 15

При попадании в глаза

Немедленно, в течение нескольких минут, осторожно промыть водой. Снять контактные линзы, при их наличии, и если они легко снимаются. Промыть еще раз и обратиться за медицинской помощью.

При попадании на кожу

Снять всю загрязненную одежду. Немедленно промыть кожу водой с мылом. При необходимости обратиться за медицинской помощью.

При проглатывании

Дать воды, если пострадавший в сознании. Не вызывать рвоту, если этого не посоветовал медицинский персонал. Немедленно обратиться к врачу.

4.2. Важнейшие симптомы и последствия, как острые так и последующие

Вызывает серьезное поражение глаз.

Может вызвать сонливость и головокружение.

Есть опасность аспирации.

4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Симптоматическое лечение

РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ

5.1. Средства пожаротушения

Подходящие средства для тушения пожара:

Спиртостойкая пена, тушители с углекислым газом (CO₂), сухие порошкоструйные огнетушители, распыленная вода.

Неподходящие средства для тушения

Струя воды

5.2. Особая опасность, вытекающая из данного вещества или смеси

В процессе пожара, в ходе пиролиза, образуются токсичные компоненты угарного и углекислого газа.

5.3. Рекомендации пожарным

Пожарным надлежит пользоваться полным комплектом защитной одежды, включая изолирующие дыхательные аппараты.

Дополнительная информация

Пары тяжелее воздуха и могут перемещаться на значительные расстояния до источника возгорания, что может привести к обратной вспышке. Несмотря на зачистку, опасный газ в виде пара может скапливаться в помещениях хранения товара.

Для охлаждения закрытых контейнеров, находящихся в очаге пожара, использовать распыленную воду. Избегать выбросов в окружающую среду. Остатки от пожара и загрязненную воду для тушения утилизировать в соответствии с местными требованиями.

РАЗДЕЛ 6: МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

6.1. Индивидуальные меры предосторожности, защитные средства и действия в кризисных ситуациях

В случае образования паров, использовать дыхательные аппараты, чтобы избежать вдыхания паров.

Избегать контакта с кожей, глазами и одеждой.

Обеспечить наличие достаточной вентиляции.

Хранить вдали от источников возгорания.

ПОЛИХЛОРОПРЕНОВЫЙ КЛЕЙ - G 15**6.2. Меры охраны окружающей среды**

Избегать выбросов в окружающую среду. Не допускать попадания в дренажную систему, сточные воды и водотоки. Об утечках или неконтролируемых сбросах в водную систему необходимо сообщить соответствующим органам.

6.3. Методы и материалы для локализации и очистки.

Абсорбировать утечки песком, землей или другим подходящим абсорбирующим материалом. Материал поместить в контейнер, для последующей утилизации в качестве опасных отходов.

6.4. Ссылки на другие разделы

Следуйте инструкциям по защите. См. Раздел 8.

Для получения информации об утилизации. См. Раздел 13.

РАЗДЕЛ 7: ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ**7.1. Меры предосторожности для безопасного обращения****Рекомендации**

Обеспечить наличие достаточной вентиляции.

Избегать любого контакта с веществом.

Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе использования данного продукта.

Противопожарные меры и меры по взрывобезопасности

Хранить продукцию в плотно закрытой таре вдали от источников тепла и возгорания.

Не курить.

Не допускать накопления электростатического разряда.

7.2. Условия безопасного хранения, в т.ч. несовместимые вещества и материалы**Требования к складским помещениям и таре**

Хранить в плотно закрытой таре в хорошо вентилируемом помещении.

Соблюдать меры предосторожности для избежания взрыва.

Рекомендации по совместному хранению

Несовместимые материалы: окисляющие агенты, щелочные металлы и щелочноземельные металлы.

Дополнительная информация об условиях хранения

Хранить вдали от продуктов питания, напитков и корма животных.

7.3. Конкретное конечное использование

Нет

РАЗДЕЛ 8: МЕРЫ ПО КОНТРОЛЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ / СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ**8.1. Параметры контроля****Предельные уровни воздействия на рабочем месте**

CAS No.	Химическое вещество	ПДЭ	мг/м ³
108-88-3	ТОЛУОЛ	50	192
67-64-1	АЦЕТОН	500	1210
110-54-3	ГЕКСАН	20	72

ПОЛИХЛОРОПРЕНОВЫЙ КЛЕЙ - G 15

8.2. Меры защиты от воздействия

Соответствующие инженерные меры

В закрытых помещениях обеспечить наличие достаточной вентиляции.

Защитные и гигиенические меры

Избегать вдыхание паров.

Не принимать пищу, не пить и не курить во в процессе использования данного продукта.

Избегать контакта с глазами.

Снять загрязненную одежду и выстирать ее перед дальнейшим использованием.

Защита глаз/лица

Использовать боковые защитные очки (EN 166).

Для промывания использовать бутылку с чистой водой (EN 15154).

Защита рук

Одевать защитные, непроницаемые перчатки из бутана, макс. толщиной 0,7 мм (EN374). Перчатки необходимо регулярно менять, во избежании проникновения на кожу.

Требования в зависимости от использования могут отличаться, поэтому необходимо соблюдать рекомендации производителя защитных перчаток.

Защита органов дыхания

Средства индивидуальной защиты органов дыхания обычно не требуются.

В случае недостаточной вентиляции одевать защиту дыхательных путей (газовый фильтр, Тип А) (EN 14387).

РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

Физическое состояние	: Вязкая жидкость
Цвет	: Прозрачный
Температура плавления	: 55- 110°C
Температура вспышки:	: Прибл. 18°C
Растворимость в воде	: Нерастворим в воде
Вязкость	: 1500 - 1700 спз (20°C)
Твердые вещества	: 20,0 - 21,5 %
Плотность	: 0,800-0,840 г/см ³

9.2. Другая информация

Нет данных

РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

10.1. Реакционная способность

При условии правильного хранения и применения не разлагается.

10.2. Химическая стабильность

Продукт стабилен при нормальных условиях

10.3. Вероятность опасных реакций

Легковоспламеняющаяся жидкость. При нагревании пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.

Реакции с окислителями

Реакции с щелочными металлами

Реакции с щелочноземельными металлами

10.4. Условия, которых следует избегать

ПОЛИХЛОРОПРЕНОВЫЙ КЛЕЙ - G 15

Держать вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить.

10.5. Несовместимые вещества

Окислители

Щелочные и щелочноземельные металлы

10.6. Опасные продукты распада

Угарный и углекислый газы.

РАЗДЕЛ 11: ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

11.1. Информация о токсикологическом воздействии

Острая токсичность

Токсикологические данные отсутствуют.

Раздражающее действие

Вызывает серьезное раздражение глаз

Вызывает раздражение кожи

Сенсибилизирующий эффект

Данные отсутствуют

Удельная токсичность для органа-мишени (при однократном воздействии)

Может вызывать сонливость и головокружение (ацетон)

Тяжелые последствия после многократного и длительного воздействия

Данные отсутствуют

Концерогенное/мутагенное/репродуктивное токсическое воздействие

Вероятность возникновения раковых заболеваний. Может вызывать нарушение репродуктивной функции.

Опасность аспирации

Может привести к смерти при попадании в дыхательные пути

РАЗДЕЛ 12: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

12.1. Токсичность

Экотоксикологические данные отсутствуют.

12.2 Стойкость и способность к разложению

Данные отсутствуют.

12.3. Биоаккумуляционный потенциал

Данные отсутствуют

12.4. Подвижность в почве

Данные отсутствуют

12.5. Результаты оценок PBT и vPvB

Ни один из ингредиентов в этом продукте не является PBT (постоянный, биоаккумуляционный, токсичный)/vPvB (очень стойкий, очень аккумуляционный)

12.6. Другие неблагоприятные воздействия

Неизвестны.

ПОЛИХЛОРОПРЕНОВЫЙ КЛЕЙ - G 15**РАЗДЕЛ 13: ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ****13.1. Методы переработки отходов****Рекомендации по утилизации**

Утилизировать на лицензионных объектах в соответствии с законодательством.

По возможности, рециркуляция должна быть предпочтительнее, чем уничтожение.

Загрязненная упаковка

Пустые контейнеры следуют собирать для переработки, восстановления или утилизации отходов

Упаковка, не поддающаяся очистке, также как и продукт подлежит утилизации.

РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

	Авто и ж/д перевозки	Морские перевозки	Воздушные перевозки
UN No.	1133	1133	1133
Правильное название для перевозки	КЛЕЙ, содержащий легковоспламеняющиеся жидкости (ацетон, толуол)	КЛЕЙ, содержащий легковоспламеняющиеся жидкости (ацетон, толуол)	КЛЕЙ, содержащий легковоспламеняющиеся жидкости (ацетон, толуол)
Класс опасности	3	3	3
Экологическая опасность	Опасно для водной среды	Опасно для водной среды	Опасно для водной среды
Упаковочная группа	II	II	II

РАЗДЕЛ 15: НОРМАТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ**15.1. Правила безопасности, охраны здоровья, окружающей среды, применяемые для вещества или смеси**
Национальные правила

Данный паспорт безопасности соответствует требованиям Регламента (ЕС) № 1907/2006.

Ограничения по применению: Обращаться в соответствии с положением о правилах техники безопасности и охраны труда при работе с химическими веществами.

15.2. Оценка химической безопасности

Для данного продукта оценка химической безопасности не проводилась.

РАЗДЕЛ 16: ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Все разделы данного паспорта обновлены в соответствии с измененными правилами.

Продукт классифицируется в соответствии с правилами классификации, маркировки и упаковки химических веществ и смесей. (Постановление (ЕС) No. 1272/2008)

Полный текст формулировки факторов риска (H-обозначения)

- H225 : Легковоспламеняющаяся жидкость и пар
H319 : Вызывает раздражение глаз
H315 : Вызывает раздражение кожи
H336 : Может вызвать сонливость и головокружение.
H373 : При длительном воздействии может вызывать повреждение органов

ПОЛИХЛОРОПРЕНОВЫЙ КЛЕЙ - G 15

H351	:	Может вызывать раковые заболевания
H361d	:	Может отрицательно повлиять на репродуктивную систему или нанести ущерб неродившемуся ребенку
H304	:	Может быть смертельным при проглатывании и попадании в дыхательные пути
H411	:	Токсично для водной флоры и фауны с долговременными последствиями
EUN066	:	Повторное воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи

Полный текст формулировки предупреждающих факторов (P-обозначения):

P 210	:	Держать вдали от источников тепла/искр/пламени/горячих поверхностей – Не курить.
P 233	:	Емкость держать плотно закрытой
P 240	:	Емкость и приемное устройство заземлить/подсоединить
P 241	:	Пользоваться взрывоустойчивым оборудованием электроснабжения/вентиляции/освещения
P 242	:	Не использовать устройства, которые могут вызывать искры
P 243	:	Применять меры предосторожности от статистического электричества
P 260	:	Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/пара/аэрозолей
P 271	:	Использовать только на открытом воздухе или хорошо вентилируемом месте.
P 273	:	Избегать попадания в окружающую среду
P 280	:	Носить защитные перчатки/спецодежду/защитные очки/защитную маску
P 312	:	При плохом самочувствии обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту
P 361	:	Немедленно снять загрязненную одежду
P 362	:	Снять загрязненную одежду и выстирать ее перед дальнейшим использованием.
P 301+P 310	:	ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту
P 302 + P 352	:	ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом
P304 + P340	:	ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении
P305 + P351 + P338	:	ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Несколько минут осторожно промыть водой. Снять контактные линзы, при их наличии, и если они легко снимаются. Промыть еще раз
P308+P313	:	При соприкосновении или подозрении о соприкосновении: обратиться к врачу
P337+P313	:	Если раздражение глаз не проходит: обратиться к врачу
P403 + P233	:	Хранить плотно закрытым, в прохладном, хорошо вентилируемом месте
P405	:	Держать под замком
P501	:	Содержимое/контейнер утилизировать в соответствии с местными /региональными/ государственными/международными предписаниями

Другая информация

Информация, содержащаяся в данном документе, на дату его публикации, является правильной и надежной, но не подразумевает, что она является всеобъемлющей, и должна использоваться только в качестве руководства. Пользователи сами несут ответственность за проверку и тестирование продукта, для определения пригодности данного продукта для их собственных, специфических целей. Также клиент несет ответственность за правильное, безопасное и законное использование, обработку и транспортировку данной продукции. Компания B.E.S. Kimya Kauçuk San. Ve Tic. A.Ş не несет ответственности за любой ущерб, причиненный в результате использования вышеуказанного продукта.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
(В соответствии с Регламентом (ЕС) No.
1907/2006)

Номер документа : **MGBF - KP 03**
Дата редакции : **26.11.2018**
Дата обновления : **02.01.2019**
Номер обновления : **03**

ПОЛИХЛОРОПРЕНОВЫЙ КЛЕЙ - G 15

Паспорт безопасности составил:

Mustafa Bağan

Сертификат № GBF-A-0-2878, действителен до: 03.10.2021