



МЕМБРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ДИФфуЗИОННАЯ ВЕТРО- ВЛАГОЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА Premium

Гидроизоляционная диффузионная ветро- влагозащитная мембрана Premium является трехслойным материалом повышенной прочности. Она состоит из среднего функционального микропористого водонепроницаемого полиуретанового слоя, который соединен с нетканым полипропиленовым полотном с двух сторон. Благодаря уникальной структуре среднего мембранного слоя, материал работает в обе стороны, что предотвращает ошибки при монтаже. Ограниченная воздухопроницаемость и высокая плотность мембраны значительно снижает теплопотери. В отличие от пленок, мембрана является самым современным материалом для устройства гидроизоляции. Она не пропускает влагу с наружной стороны и при этом выпускает пар изнутри конструкции, тем самым предотвращая образование конденсата. Она также устойчива к плесени, бактериям и УФ-излучению.

Область применения: Гидроизоляционная диффузионная ветро- влагозащитная мембрана Premium используется для защиты теплоизоляционного слоя в системах скатных кровель, вентилируемых фасадах и стенах каркасных конструкций. Мембрана может быть использована в конструкциях с однослойной вентиляцией, может укладываться непосредственно на утеплитель или сплошной настил.

Основные преимущества:

- укладка мембраны любой стороной;
- высокая паропроницаемость;
- ветро- влагозащита;
- защита от тепловых потерь;
- стойкая к УФ-излучению;
- монтируется на кровлю с углом наклона от 7 град.;
- высокая прочность;
- может использоваться как временная кровля до 30 дней.

двухсторонняя гидроизоляционная диффузионная мембрана Premium	Применение		Температурная стабильность: от - 40 °С до +80 °С (нагрев при максимальной температуре не дольше 8 часов). Данный материал не является временной кровлей и должен быть накрыт кровельным материалом в кратчайшие сроки после монтажа мембраны. Внимание! Материал двухсторонний, мембрана работает в обе стороны. Можно укладывать любой стороной.	Артикул	Вес рулона, кг	Цена, руб/рулон
	Утепленные скатные крыши Стены с наружным утеплением Каркасные стены Чердачные и межэтажные перекрытия Внутренние стены					
	Назначение для кровли/фасадов/перекрытий			MT-135	10,12	8607
	Цвет графит/синий					
	Ширина 1,50 м					
	Длина 50 м			MT-175	13,12	9619
	Покрываемая площадь 75 м²					
	Область применения Ветро- влагозащита					
	Водоупорность 7000 мм вод ст					
	Количество слоев 3					
	Паропроницаемость 1400 г/м²/сут			MT-195	14,63	10328
	УФ-стабильность 4 мес					
	Группа горючести Г4					
	Габариты без упаковки 32x150 см (0,15м3)					
С клеевой лентой нет						
Разметка нет						

Наша компания гордится представлять вам премиум продукт - гидроизоляционную диффузионную ветро-влагозащитную мембрану, произведенную нашей собственной производственной площадкой в городе Иваново. Объем производственных мощностей компании составляет до 400 000 квадратных метров в месяц. Мы предлагаем удобные варианты доставки через ПЭК, СДЕК и Деловые линии, чтобы обеспечить быстрое и надежное получение продукции.

Предлагаемая форма работы предполагает авансирование 50-70% от общей стоимости поставки.

