



Прайс лист /РРЦ

Официальный представитель компании ООО San marito в Самарской обл.

г.Самара, ул.Красноармейская 1к1, секция141 ТЦ КУБАТУРА

E-mail для заявок: e.kotov@sanmarito.ru

Телефон: +7(987)954 59 47

www.sanmarito.ru

Действителен с 15.08. 2023 г.

						РРЦ	Расход на 1м2		Стоимость / м2	
	ЕКО Supermastic Мастика клеющая акриловая универсальный, суперпрочный, влагостойкий	расход на 1 м2	Масса	Расход min/1слоя	Расход max/1слоя	Стоимость/шт	Расход тары min/1слоя/1м2	Расход тары max 2слоя/1м2	Стоимость/м2	
		Для приклеивания керамической плитки, линолеума и коврового покрытия, ячеистого бетона, потолочных плит из пенопласта и полистирола к бетону, штукатурке, гипсоволокну, гипсокартону, дереву, фанере, ДВП, ДСП, МДФ.	от 0,15 до 0,3	1	0,15	0,3	360	7	---	54
		3,5		0,15	0,3	1 175	23	---	50	
		7		0,15	0,3	2 040	47	---	44	
		14		0,15	0,3	3 945	93	---	42	
	ЕКО Enamel эмаль для радиаторов	расход на 1 м2	Масса	Расход min/max 2слоя		РРЦ	Расход на 1м2/2сл		Стоимость/м2	
	Эмаль для радиаторов отопления и металла, выдерживает высокие температуры, не желтеет, без запаха, время высыхания 1 час. Полуглянцевая	0,2	0,5	0,2	0,25	755	3	2	302	
			1	0,2	0,25	1 285	5	4	257	
			2	0,2	0,25	2 460	10	8	246	
	ЕКО Грунтовка универсальная	расход на 1 м2	Масса	Расход min/max 1слоя		РРЦ	Расход на 1м2/2сл		Стоимость / м2	
	Акриловая грунтовка, укрепляет, уменьшает расход краски, обеспыливает. Для наружных и внутренних работ	0,15-0,3	5	0,1	0,16	865	50	31	17	
		0,15-0,3	10	0,1	0,16	1 470	100	63	15	
	ЕКО краска для стен и потолков	расход на 1 м2	Масса	Расход min/max 2слоя		РРЦ	Расход на 1м2/2сл		Стоимость / м2	
	Снежнобелая акриловая краска, моющаяся, матовая	база А, светлые тона	0,15 1 слой и 0,3 на 2 слоя	1,3	0,16	0,23	450	8	6	55
				3,5	0,16	0,23	1 160	22	15	53
				7	0,16	0,23	2 105	44	30	48
				14	0,16	0,23	4 035	88	61	46
				24	0,16	0,23	6 745	150	104	45

ЕКО LIFE супермоющая краска		расход на 1 м2	Масса	Расход min/max 2слоя		РРЦ	Расход на 1м2/2сл		Стоимость / м2	
	<p>Гипоаллергенная краска, ослепительно белая, соответствует гигиеническим требованиям медицинских учреждений, подходит для влажных помещений</p>	база А, светлые тона	0,15 1 слой и 0,3 на 2 слоя	1,3	0,2	0,3	570	7	4	88
				3,5	0,2	0,3	1 500	18	12	86
				7	0,2	0,3	2 775	35	23	79
				14	0,2	0,3	5 375	70	47	77
				24	0,2	0,3	9 045	120	80	75
ЕКО FACADE фасадная краска		расход на 1 м2	Масса	Расход min/max 2слоя		РРЦ	Расход на 1м2/2сл		Стоимость / м2	
	<p>Краска с грязеоталкивающими добавками, увеличивает срок службы фасада до 10-ти лет, влажная уборка с СМС <u>Колеруется в 10.000 оттенков</u></p>	база А	0,15 1 слой и 0,3 на 2 слоя	7	0,3	0,35	3 075	23	20	132
				14	0,30	0,35	5 975	47	40	128
				24	0,30	0,35	10 035	80	69	125
		база С		5	0,30	0,35	1 770	17	14	106
				10	0,30	0,35	3 365	33	29	101