



CHINAWAY

Прямые
поставки
из Китая,
цена без
учета
доставки,
возможен
сборный
контейнер

ИП Екименко
Игорь Игорьевич
ИНН
422311731378
ОГРНИП
323420500069542
Моб. тел.
89069250710

Thunder 70

Спецификация

Тип двигателя:	70 куб.см, полностью автоматический, 4-тактный, одноцилиндровый
Карбюратор:	PZ19
Охлаждение:	Air cooling
Зажигание:	Electric start
Максимальная скорость:	60km/h
Емкость бака:	2.5L / Plastic
Передние и задние колеса:	Переднее колесо: ступица из сплава со стальным ободом, внедорожная шина 2,5-10 дюймов. Заднее колесо: ступица из сплава со стальным ободом, внедорожная шина 2,5-10 дюймов.
Передняя вилка:	Нерегулируемая гидравлическая вилка перевернутого типа, ход 100 мм.
Задний амортизатор:	Нерегулируемый гидравлический задний амортизатор, ход 20 мм.
Тормоз:	Дисковый тормоз в ручную, Дисковый тормоз в ручную
Руль:	высококачественный конический стальной руль, диаметр сужается от 22 мм в центральной части, до 20 мм на изгибах до 19 мм в область для рук
Рама:	Сталь
Задний поворотный:	Сталь
Глушитель:	Нержавеющая сталь

Справочное фото



Размеры

Максимальная:	75 kgs
Высота сиденья:	регулируемый 600-630 мм
Дорожный просвет:	177mm
Колесная база:	935mm
Размер встроенного:	1345mm×620mm×800mm
Размер упаковки продукта:	1190mm×360mm×650 mm

Цена

40HQ (248 штук)	562 USD \$
20FT (94 штук)	572 USD \$

Thunder 110

Спецификация		Справочное фото
Тип двигателя:	110 куб.см, Полуавтоматический, 4 передачи, Один цилиндр	
Карбюратор:	PZ19	
Охлаждение	Воздушное охлаждение	
Зажигание:	Kick start	
Максимальная	65km/h	
Емкость бака	3.2L / Plastic	
Передние и задние колеса	Переднее колесо: ступица из сплава со стальным ободом, внедорожная шина 60/100-14". Заднее колесо: ступица из сплава со стальным ободом, внедорожная	
Передняя вилка	Нерегулируемая гидравлическая вилка перевернутого типа, ход 120 мм.	
Задний амортизатор	Нерегулируемый гидравлический задний амортизатор	
Тормоз	Дисковый тормоз в ручную / Дисковый тормоз ножной	
Руль	Стальной руль диаметром 22 мм.	
Рама	Сталь	
Задний поворотный рычаг	Сталь	
Глушитель	Алюминиевый сплав	
Dimensions		
Максимальная нагрузка	75 kgs	
Высота сиденья	695mm	
Дорожный просвет	205mm	
Колесная база	1130mm	
Размер встроенного	1630mm×660mm×1000mm	
Размер упаковки	1300mm×380mm×670 mm	
Цена		
40HQ (216 штук)	599 \$	
20FT (75 штук)	609 \$	

Thunder 125

Спецификация		Справочное фото	
Тип двигателя:	125 куб.см, ручное сцепление (N-1-2-3-4), одноцилиндровый		
Карбюратор:	PZ26		
Охлаждение	Воздушное охлаждение		
Зажигание:	Kick start		
Максимальная	75km/h		
Емкость бака	3.2L / Plastic		
Передние и задние колеса	Переднее колесо: Стальной обод, внедорожная шина 60/100-14". Заднее колесо: Стальной обод, внедорожная шина 80/100-12".		
Передняя вилка	Нерегулируемая гидравлическая передняя вилка 750 мм.		
Задний амортизатор	Нерегулируемый гидравлический задний амортизатор 350 мм.		
Тормоз	Дисковый тормоз в ручную / Дисковый тормоз ножной		
Руль	Стальная балка диаметром 28 мм.		
Рама	Сталь		
Задний поворотный	Сталь		
Глушитель	Алюминий		
Размеры			
Высота сиденья	820mm		
Колесная база	1220mm		
Максимальная нагрузка	75 kgs		
Дорожный просвет	285mm		
Размер встроенного	1700×770×1050 mm		
Размер упаковки	1380×380×750 mm		
Цена			
40HQ (175 штук)	666 \$ USD		
20FT (75 штук)	676 \$ USD		
Доп опции			
1. С фарой и счетчиком моточасов.	+15 USD	2. Электрический запуск двигателя 125 куб.см.	+24 USD
3. Карбюратор Нибби	+7 USD	4. Регулируемый задний амортизатор + 10 долларов США.	
5. Защитный чехол заднего амортизатора.	+1 USD	6. Накладка на руль нового дизайна.	+2 USD
7. Двигатель объемом 140 куб.см.	+50USD	8. Двигатель объемом 150 куб.см+ масляное охлаждение	+138 USD

Thunder 125

Спецификация		Справочное фото	
Тип двигателя:	125 куб.см, ручное сцепление (N-1-2-3-4), одноцилиндровый		
Карбюратор:	PZ26		
Охлаждение	Воздушное охлаждение		
Зажигание:	Kick start		
Максимальная скорость:	75km/h		
Емкость бака	3.2L / Plastic		
Передние и задние колеса	Переднее колесо: Стальной обод, внедорожная шина 70/100-17". Заднее колесо: Стальной обод, внедорожная шина 90/100-14".		
Передняя вилка	Нерегулируемая гидравлическая передняя вилка 770 мм.		
Задний амортизатор	Нерегулируемый гидравлический задний амортизатор 350 мм.		
Тормоз	Дисковый тормоз в ручную Дисковый тормоз ножной		
Руль	Стальная балка диаметром 28 мм.		
Рама	Сталь		
Задний поворотный рычаг	Сталь		
Глушитель	Алюминий		
Размеры			
Высота сиденья	840mm		
Колесная база	1220mm		
Максимальная нагрузка	75 kgs		
Дорожный просвет	325mm		
Размер встроенного	1840×770×1180 mm		
Размер упаковки	1380×380×750 mm		
Цена			
40HQ (175 штук)	685 \$		
20FT (75 штук)	695 \$		
Доп опции			
1. С фарой и счетчиком моточасов.	+15 USD	2. Электрический запуск	+24 USD
3. Карбюратор Нибби	+7 USD	4. Задний амортизатор с регулировкой отбоя	+ 10 USD
5. Защитный чехол заднего амортизатора.	+1 USD	6. Новая накладка на руль.	+2 USD
8. Двигатель объемом 140 куб.см.	+50 USD	9. Двигатель объемом 150 куб. см+ масляное охлаждение	+138 USD
10. Двигатель объемом 190 куб.см + масляное охлаждение	+305USD		

Thunder 250		Справочное фото			
Спецификация					
Тип двигателя:	Двигатель ZongShen CB250, объем 223 куб.см, ручное сцепление, 5 передач (1-N-2-3-4-				
Карбюратор:	YOU-ALL PE28				
Охлаждение	Воздушное охлаждение				
Зажигание:	Electric start & Kick start				
Максимальная скорость:	12 kw/7000rpm				
Емкость бака	95km/h				
Передние и задние колеса	6.5L				
Передняя вилка	Переднее колесо: алюминиевый обод и ступица серии 7, внедорожная шина Yuanxing 80/100-21". Заднее колесо: алюминиевый обод и ступица серии 7, внедорожная шина Yuanxing 100/90-18".				
Задний амортизатор	Гидравлическая передняя вилка с двойной регулировкой 830 мм, ход 200 мм				
Задний амортизатор	Гидравлический задний амортизатор с одинарной регулировкой, 450 мм, расстояние перемещения 70 мм.				
Руль	Алюминиевый толстый руль				
Зажимы	Кованые алюминиевые зажимы				
Рама	Сталь				
Задний поворотный рычаг	Сталь				
Тормоз	Передний тормоз гидравлический дисковый тормоз ручную, тормозной диск ф270 мм Задний тормоз гидравлический дисковый тормоз ножной, тормозной диск ф240 мм				
Глушитель	Нержавеющая сталь				
Жгут проводов	Водонепроницаемая проводка				
Размеры					
Высота сиденья	910mm				
Максимальная нагрузка	90kg				
Колесная база	1340mm				
Дорожный просвет	340mm				
Размер встроенного продукта	2010 × 810 × 1075 mm				
Размер упаковки продукта	1760 × 430 × 880 mm				
Цена					
40HQ (99 штук)	\$1108,00				
20FT (38 штук)	\$1118,00				
Доп опции					
1. Фара и счетчик моточасов.	\$18,00	2. Задний амортизатор с регулируемой двойной подушкой	\$11,00		
3. Карбюратор НИББИ	\$6,00	4. Двигатель Zongshen CB250-F (реальный объем 250 куб.см)	\$39,00		
5. Крышка топливного бака с ЧПУ и переключатель передач	\$4,00				

Thunder 300		Справочное фото
Спецификация		
Тип двигателя:	PR300 Рабочий объем 271,3 мл, 4-тактный, одноцилиндровый, воздушное охлаждение, наклонный, ОНС	
Карбюратор:	PE30	
Охлаждение	Воздушное охлаждение	
Зажигание:	Electric start & Kick start	
Максимальная мощность:	16kW/8500r/min	
Максимальная скорость:	>100km/h	
Емкость бака	6.5L	
Передние и задние колеса	Переднее колесо: алюминиевый обод и ступица серии 7, внедорожная шина Yuanxing 80/100-21". Заднее колесо: алюминиевый обод и ступица серии 7, внедорожная шина Yuanxing 100/90-18 дюймов.	
Передняя вилка	Гидравлическая передняя вилка с двойной регулировкой 880 мм, ход 265 мм	
Задний амортизатор	Гидравлический задний амортизатор с одинарной регулировкой, 450 мм, расстояние хода 72 мм.	
Руль	Алюминиевый толстый руль	
Зажимы	Кованые алюминиевые зажимы	
Рама	Сталь	
Задний поворотный	Сталь	
Тормоз	Передний тормоз гидравлический дисковый тормоз вручную, тормозной диск φ270 мм Задний тормоз гидравлический дисковый тормоз ножной, тормозной диск φ240 мм	
Глушитель	Нержавеющая сталь	
Жгут проводов	Водонепроницаемый жгут проводов	
Размеры		
Высота сиденья	945mm	
Колесная база	90kg	
Максимальная нагрузка	1367mm	
Дорожный просвет	340mm	
Размер встроенного	2047mm*810mm*1220mm	
Размер упаковки	1790mm*430mm*940mm	
Цена		
40HQ (66 штук)	\$1 289,00	
20FT (32 штук)	\$1 299,00	
Доп опции		
1.PR250 Двигатель -10USD		
2. Защита руля +15USD		
3. Крышка топливного бака с ЧПУ и переключатель передач +4USD		