



Россия, 634061,
г. Томск, ул. Вершинина, 9
т.ел.: 8-800-100-62-66
e-mail: office@fiztech.ru
www.fiztech.ru



Действителен с 29.08.2024г.



РАЗДЕЛИТЕЛИ СРЕД МЕМБРАННЫЕ

Модель	Тип корпуса	Присоединение к процессу	Материал	Рабочее давление	Цена без НДС от ¹
PM5319*	разборный	<u>резьбовое:</u> M20*1,5, G1/2, 1/2NPT	корпус 12X18H10T мембрана 36НХТЮ	0 - 60...600 кПа;	14.000 Р
PM5319-Ф4				0 - 1...2,5 МПа	15.500 Р
PM5319CM*				0-1...4 МПа	7.000 Р
PM5321	сварной	<u>резьбовое:</u> M20*1,5	12X18H10T	0-4...60 МПа	6.000 Р
PM5324				0-10...60 МПа	6.000 Р
PM5320*				0 - 60...600 кПа;	12.500 Р
PM5320-Ф4	-	<u>не резьбовое:</u> фланец	корпус 12X18H10T мембрана 36НХТЮ	0 - 1...2,5 Мпа	13.000 Р
PM5322*				0-4...60 МПа	11.865 Р

* могут комплектоваться фторопластовой накладкой при сочлениении с прибором измеряющим избыточное давление - 350 руб.

¹ - стоимость сочлениения разделителя с прибором - 350 руб. Услуга может включать дополнительные наценки.

ОТВОДЫ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ

Модель	Исполнение	Присоединение к процессу	Максимальное давление	Цена без НДС от ¹			
				Ст		СтН	
				*12	*14	*12	*14
Оф100в-1	прямой петлевой	<u>резьбовое:</u> M12*1,5, G1/4, 1/4NPT; M20*1,5, G1/2, 1/2NPT <u>не резьбовое:</u> под приварку	Ст - 40 МПа СтН - 60 МПа	995 Р	1.650 Р		
Оф100в-2	прямой петлевой						
Оф100в-3	угловой петлевой						
Оф100в-4	прямой, без петли						
Оф100в-5	угловой, без петли						
Оф100в-6	U-образный						
Оф100в-7	U-образный угловой						
Оф100в-8	а-образный						
Оф100в-9	а-образный угловой						

КОМПАКТНЫЕ ОХЛАДИТЕЛИ РАДИАТОРНОГО ТИПА

Модель	Исполнение канала подачи рабочей среды	Присоединение к процессу	Материал	Максимальное давление	Цена без НДС ¹
ОХ28	прямой	<u>резьбовое:</u> M20*1,5, G1/2, 1/2NPT	08X18H10	60 МПа	2.300 Р
ОХ45					3.200 Р
ОХ50	петлевой				6.500 Р

¹ - стоимость сочлениения отвода, охладителя с прибором - 170 руб. Услуга может включать дополнительные наценки.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РУКАВА ДЛЯ РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ СРЕД					
Модель	Монтажная длина, м	Присоединение к процессу	Максимальное давление	Цена без НДС от ¹	
				МС	СтН
СР	≥ L1,5	<u>резьбовое:</u> M20*1,5, G1/2, 1/2NPT	МС - 16 МПа СтН - 60 МПа	3.350 Р	3.900 Р
СР УВ (усиленный вариант)	L1,6; 2,5			7.000 Р	-

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ					
Модель	Диапазон срабатывания клапана, bar	Предел измерения прибора	Присоединение к процессу	Материал	Цена без НДС ¹
УЗП	0,1-0,4	25 кПа	<u>резьбовое:</u> M20*1,5, G1/2, 1/2NPT	08X18N10	6.300 Р
	0,6-2,5	60; 100; 160 кПа			
	2,5-6	250; 400 кПа			
	6-10	600 кПа			
	10-25	1; 1,6 МПа			
	25-40	2,5 МПа			
	40-100	4; 6 МПа			
	100-250	10; 16 Мпа			
	250-600	25; 40 Мпа			

БЛОКИ КЛАПАННЫЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ					
Модель	Исполнение	Присоединение к процессу	Максимальное давление, температура рабочей среды	Материал	Цена без НДС
БКН1	Одновентельный	<u>резьбовое:</u> M20*1,5, G1/2, 1/2NPT	40 Мпа до 150°C	08X18N10	4.500 Р
БКН2	Двухвентельный				6.200 Р

ТРЕХХОДОВЫЕ КРАНЫ ДЛЯ НЕАГРЕССИВНЫХ СРЕД					
Модель	Исполнение	Присоединение к процессу	Материал	Максимальное давление	Цена без НДС ¹
КТп	цельноточенный, пробковый	<u>резьбовое:</u> M20*1,5, G1/2	МС	2,5 МПа	550 Р
КТпД	цельноточенный, пробковый; дренаж/контроль				750 Р
11627п(м)	штампованный, шаровый			1,6 МПа	325 Р
11627п(м)1,2					360 Р
11627пМ.01,02 (газовый)					400 Р

¹ - стоимость сочленения соединительного рукава, крана с прибором - **170 руб.** Услуга может включать дополнительные наценки.

ДЕМПФИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА					
Модель	Степень демпфирования	Присоединение к процессу	Материал	Максимальное давление	Цена без НДС от
ДУ	регулируемая	<u>резьбовое:</u> M20*1,5, G1/2	МС	25 МПа	2.200 Р
			СтН	40 МПа	2.500 Р

ПЕРЕХОДНИКИ					
Модель	Исполнения резьбовых присоединений	Присоединение к процессу	Материал	Максимальное давление	Цена без НДС от
Пр	внешнее - внутреннее внутренняя - внутренняя внешняя - внешняя	<u>резьбовое</u>	СтО	40 МПа	270 Р
			МС		330 Р
	внешняя - накидная гайка внешняя - стяжная муфта		СтН	60 МПа	770 Р

БОБЫШКИ (МУФТЫ)					
Модель	Исполнение канала подачи рабочей среды	Присоединение к процессу	Максимальное давление	Цена без НДС от	
				Ст, СтЛ	СтН
БП	у - проходные;	<u>под приварку</u>	Ст, СтЛ - 40 МПа СтН - 60 МПа	170 Р	380 Р
БР	м - с опорной поверхностью	<u>резьбовое</u>		170 Р	380 Р

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА				
Модель	Размеры: внешний d, внутренний d / толщина, мм	Материал	Максимальная температура	Цена без НДС
УК	10*5/3; 18*6/3	Паранит маслобензостойкий	450С°	5 Р
	8*3/2; 10*4/2; 18*6/2	Ф4	150С°	7,5 Р
	10*5/1; 18*8/1	МС		30 Р
	18*6/2	Терморасширенный графит	600С°	45 Р
ТБф. УК	18*12/2; 25*12/2; 26*21/2	МС	150С°	50 Р
	34*28/2; 39*33/2			70 Р

ВНЕШНИЕ УКАЗАТЕЛИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ					
Модель	Исполнение	Присоединение к прибору	Возможность установки на приборы	Материал	Цена без НДС от
АР	указатель рабочего/ предельного давления	на корпус с внешней стороны	<u>манометры</u> d.63, 100, 160, 250	СтН	90 Р
	указатель рабочей/ предельной температуры	на обечайку с внешней стороны	<u>термометры ТБф</u> d.63, 100, 160 байонет (кроме IP65)		
RP	красная, регулируемая стрелка	на стекло с внутренней стороны	<u>манометры</u> d.50, 63 (кроме ЭКМ)	пластик	45 Р
SG RP			<u>манометры</u> d.100, 160 байонет (кроме ЭКМ)	сталь окрашенная в красный цвет	600 Р
SG RPC	"ябедник", указатель крайнего положения				
ТР	комплект наклеек	на стекло с внешней стороны	<u>манометры</u> d.63, 100, 160 (кроме ЭКМ)	прозрачная пленка	50 Р

КРЕПЁЖНЫЕ СКОБЫ ДЛЯ МАНОМЕТРОВ					
Модель	Исполнение	Присоединение к прибору	Возможность установки на приборы	Материал	Цена без НДС
Тип 1 d.63	прямая	на корпус с тыльной стороны	d.63,100 ОШ Ск	СтН	110 Р
Тип 2 d.63	"бабочка" (butterfly)				110 Р
Тип 1 d.100	прямая				150 Р

ЗАЩИТНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ КОЖУХИ					
Название	Цветовое исполнение	Возможность установки на приборы	Материал	Цена без НДС	
				d.50	d.63
Защитный кожух	синий; красный; черный	МП2-Уф d.50,63 РШ	Резиновый компаунд	37,5 Р	45 Р

ЗАГЛУШКИ РЕЗЬБОВЫЕ					
Модель	Исполнение	Присоединение к оборудованию	Возможность установки на оборудование	Материал	Цена без НДС от
Зг	БКН	<u>резьбовое</u>	блоки клапанные	СтН	500 Р
	БП; БР		бобышки (муфты)		500 Р
	ГЗ-Р; ГЗ-Ф		гильзы защитные		550 Р

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ МОНТАЖА, ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБКИ

Название	Монтажная длина L, мм	Исполнения резьбовых соединений	Присоединение к процессу	Максимальное давление	Цена без НДС от	
					Ст	СтН
КМЧ	≥ L100	внешнее - внутреннее внутренняя - внутренняя внешняя - внешняя	<u>резьбовое:</u> M20*1,5, G1/2, 1/2NPT <u>не резьбовое:</u> под приварку	Ст - 40 МПа СтН - 60 МПа	450 Р	690 Р
ДТ		внутренняя внешняя	<u>резьбовое:</u> M20*1,5, G1/2, 1/2NPT	-	200 Р	300 Р

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ МАНОМЕТРОВ

Модель	Исполнение	Установочный диаметр труб, мм	Материал	Цена без НДС
AL	универсальный	d.35; 50	СтН	950 Р

ТЕРМОЧЕХЛЫ

Название	Исполнение	Материал	Цена без НДС от
Термочехол без подогрева	Чехлы изготавливаются по размерам заказчика, в зависимости от модели и дополнительных исполнений прибора	Пожаробезопасная ткань, негорючие теплоизоляционные материалы	по запросу
Термочехол Ex, с подогревом			по запросу

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СНЯТИЯ СТРЕЛКИ

Название	Материал	Цена без НДС
Струбцина для снятия стрелки	СтН	1.500 Р
Щипцы для снятия стрелки	Ст	3.550 Р
Стрелкосъемник рычажный	Ст	4.000 Р

Расшифровка обозначений исполнений и сокращений:

"МС" - материал продукции медный сплав (латунь);

"Ст" - материал продукции сталь углеродистая;

"СтЛ" - материал продукции сталь легированная (09г2с);

"СтО" - материал продукции сталь оцинкованная;

"СтН" - материал продукции сталь нержавеющая;

"Ф4" - материал продукции фторопласт Ф4;

www.fiztech.ru

8-800-100-62-66 - Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ! +7(3822) 43-17-17

office@fiztech.ru