



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮГ-СЕРВИС»

344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону
e-mail: info@ug-servis161.ru, <http://ug-servis.ru>

Светодиодная SMDлента 220 В

Назначение

1. Общее и интерьерное освещение помещений, в том числе с повышенной влажностью.
2. Мебельная встроенная подсветка.
3. Уличное декоративное освещение.

Преимущества

1. Возможность резки кратно 10 см.
2. Для подключения к сети блоки питания, драйверы, трансформаторы, выпрямители - **не требуются**. Каждые 10 см ленты являются функционально независимыми элементами освещения.
3. Компактность и эластичность – аналогична низковольтным светодиодным лентам.
4. Простой монтаж – клеевой слой 3М.
5. Влагостойкость – не ниже IP65.
6. Класс защиты от поражения электрическим током – II класс.
7. Под заказ возможно изготовление катушек длиной до 50 м.

Характеристики

№	Наименование параметра	Значение		
1	Рабочее напряжение, В	220		
2	Потребляемая мощность, Вт/м	14		
3	Типовая светоотдача, Лм/м	1520		
4	Эффективность, Лм/Вт	100-110		
5	Цветовая температура, К	3000	4000	5000
6	Количество светодиодов, шт./м	120		
7	Тип светодиодов	SMD2835		
8	Габариты ленты (ШхВ), мм	11 x 3		
9	Индекс цветопередачи, Ra	85-90		

