СОБСТВЕННАЯ
ТОРГОВАЯ МАРКА
ГК «ЭНЕРГОМИКС»

2025
КАТАЛОГ ШЛАНГОВ «ДАЛЬНЯЯ ЗАИМКА»

Шланги ТМ «Дальняя Заимка»

О НАС

«Дальняя заимка» – это не только торговая марка, но и собственное производство. Мы – производители, отвечающие за качественный продукт с высокими технико-эксплуатационными характеристиками. Представляем широкий ассортиментный ряд шлангов **«Дальняя заимка»**, которые можно использовать как в бытовых, так и в профессиональных целях. Шланги представлены в разнообразной линейке цветов и характеристик для полива и работы с другими решениями для сада, огорода и дома.

О ПРОИЗВОДСТВЕ

Силиконовые шланги изготавливаются на заводе, имеющем полный цикл, включающий станки по производству пластикатов, экструзионное оборудование, приборы для измерения и контроля выпускаемой продукции.

В процессе производства используется экологичное, исключительно первичное сырье, сохраняющее эксплуатационные характеристики на долгие годы. Продукция содержит в своем составе только безопасные для здоровья вещества.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Шланги предназначены для работы с жидкостями, в том числе пищевыми. Работоспособны в диапазоне температур от -70 до +60 градусов. Сохраняют гибкость при отрицательных температурах, не расплавляются на сильной жаре, имеют отличные показатели по степени устойчивости к перегибам, изломам и скручиваниям.

Силиконовые шланги «Дальняя заимка» не требуют специальных условий для хранения. Достаточно слить воду, высушить и смотать в бухту. Разрешено хранить в неотапливаемых помещениях. Легко скручиваются, хорошо растягиваются, а затем принимают исходную форму.

Армированные силиконовые шланги способны выдерживать давление до 10 бар, приспособлены для мощного напора воды.

Шланги ПВХ отличаются гибкостью и высокой прочностью. Рукава легко укладывать в труднодоступных местах без риска их повреждения или ущерба для функциональности.

Шланги из термоэластопласта (ТЭП) устойчивы к химическим соединениям, не испортятся от контакта с садовыми удобрениями или моющими средствами.

Наши профессиональные сотрудники отдела продаж готовы проконсультировать Вас на любом этапе взаимодействия.

ШЛАНГИ «СИЛИКОНОВЫЕ»

Шланги из силикона применяются в различных сферах деятельности человека, в том числе для организации системы орошения на даче или садовом участке. Силиконовые шланги легко переносят высокие температуры, не вступая в химическое взаимодействие с продуктами и средами, которые находятся внутри них. Степень эластичности превышает резину.

Шланги не требуют специальных условий для хранения. Достаточно слить воду, высушить и смотать в бухту. Разрешено хранить в неотапливаемых помещениях.

Смотрите видео с производства

Преимущества силиконовых шлангов:

- **НЕТОКСИЧНОСТЬ**, **ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ** для человека и животных.
- **ПОВЫШЕННЫЕ ПРОЧНОСТНЫЕ И ИЗНОСОСТОЙКИЕ** характеристики.
- **УСТОЙЧИВОСТЬ К ЛЮБОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ** – сгибанию, сдавливанию, сжиманию. Принимая необходимую пользователю форму, материал сохраняет свои качества.
- **СПОСОБНОСТЬ ВЫДЕРЖИВАТЬ НИЗКИЕ И ВЫСОКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ** без потери свойств.
- **АНТИАДГЕЗИЯ.** Внутренние стенки не притягивают к себе продукты распада, благодаря чему не происходит сужения диаметра трубки.
- **УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ.** Изделия легко скручиваются, занимая минимум места, хорошо растягиваются, принимая затем исходную форму.
- **ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ.**

ШЛАНГ «СИЛИКОНОВЫЙ» ПИЩЕВОЙ

3/4'' 18-22 мм, 20 м, 1-слойный, толщина 2 мм

температурный режим -10°С /+90°С | 20 м длина | 18-22 мм | 1 слойный | 2 мм толщина | пищевой | PVC материал | 3/7 BAR раб./разр. давление

902674 20 м

902677 20 м

919708 20 м

902678 20 м

902675 20 м

902673 20 м

902679 20 м

Код	Артикул	Диаметр, мм	Длина, м	Толщина стенки, мм	Цвет
902674	ПШ1-18-2-20-TQ	18-22	20	2	бирюзовый
902678	ПШ1-18-2-20-YE	18-22	20	2	желтый
902675	ПШ1-18-2-20-GN	18-22	20	2	зеленый
919708	ПШ1-18-2-20-BU	18-22	20	2	синий
902677	ПШ1-18-2-20-RD	18-22	20	2	красный
902673	ПШ1-18-2-20-PK	18-22	20	2	розовый
902679	ПШ1-18-2-20-ST	18-22	20	2	полупрозрачный

ШЛАНГ «СИЛИКОНОВЫЙ» ПИЩЕВОЙ
армированный

температурный режим -10ºС/+40ºС | армирован. | пищевой | PVC материал | 10/15 BAR раб./разр. давление

Армированные варианты шлангов способны выдерживать давление до 10 бар, приспособлены для мощной струи.

Преимущества силиконовых армированных шлангов:

- Небольшой вес;
- Эластичность;
- Невысокая цена;
- Простота ухода и транспортировки;
- Выдерживают перепады температур от -10ºС до +40ºС;
- Отсутствие заломов и перегибов.

3/4, 18-22,6 мм, 3-слойный, толщина 2,3 мм

температурный режим -10ºС/+40ºС | армирован. | пищевой | 18-22,6 мм | 3-х слойный | 2,3 мм толщина | PVC материал | 10/15 BAR раб./разр. давление

920266 20 м
920264 50 м

920261 20 м
920262 50 м

920267 20 м
920265 50 м

920260 20 м
920263 50 м

Код	Артикул	Диаметр, мм	Длина, м	Толщина стенки, мм	Цвет
920267	ПШ4-18-2,3-20-TQ	18-22,6	20	2,3	бирюзовый
920260	ПШ4-18-2,3-20-YE	18-22,6	20	2,3	желтый
920261	ПШ4-18-2,3-20-RD	18-22,6	20	2,3	красный
920266	ПШ4-18-2,3-20-GN	18-22,6	20	2,3	салатовый
920265	ПШ4-18-2,3-50-TQ	18-22,6	50	2,3	бирюзовый
920263	ПШ4-18-2,3-50-YE	18-22,6	50	2,3	желтый
920262	ПШ4-18-2,3-50-RD	18-22,6	50	2,3	красный
920264	ПШ4-18-2,3-50-GN	18-22,6	50	2,3	салатовый

ШЛАНГ «СИЛИКОНОВЫЙ» ПИЩЕВОЙ

армированный полупрозрачный

3/4'' 19-24 мм, 3-слойный, толщина 2,5 мм

920268 20 м

920269 50 м

Код	Артикул	Диаметр, мм	Длина, м	Толщина стенки, мм	Цвет
920268	ПШ4-19-2,5-20-ST	19-24	20	2,5	полупрозрачный
920269	ПШ4-19-2,5-50-ST	19-24	50	2,5	полупрозрачный

ШЛАНГ «СИЛИКОНОВЫЙ»

армированный

1/2'' 12-18 мм, 25 м, 3-слойный, толщина 3 мм

3/4'' 18-24 мм, 25 м, 3-слойный, толщина 3 мм

∅ 12-18 мм **919698** 25 м

∅ 18-24 мм **919699** 25 м

∅ 12-18 мм **919702** 25 м

∅ 18-24 мм **919703** 25 м

температурный режим -10°С/+40°С | армирован. | 3-х слойный | 3 мм толщина | 25 м длина | PVC материал | 7/21 BAR раб./разр. давление

⌀ 12-18 мм **919704** 25 м

⌀ 18-24 мм **919705** 25 м

⌀ 12-18 мм **919700** 25 м

⌀ 18-24 мм **919701** 25 м

⌀ 12-18 мм **919694** 25 м

⌀ 18-24 мм **919695** 25 м

⌀ 12-18 мм **919696** 25 м

⌀ 18-24 мм **919697** 25 м

Код	Артикул	Диаметр, мм	Длина, м	Толщина стенки, мм	Цвет
919694	ПА3-12-3-25-TQ-WT	12-18	25	3	бирюзовый с белыми полосами
919704	ПА3-12-3-25-BU-BK	12-18	25	3	голубой, черная нить
919696	ПА3-12-3-25-YE-RD	12-18	25	3	желтый с красной полосой
919698	ПА3-12-3-25-YE-BK	12-18	25	3	желтый, черная нить
919702	ПА3-12-3-25-GN-BK	12-18	25	3	зеленый, черная нить
919700	ПА3-12-3-25-OG-BK	12-18	25	3	оранжевый, черная нить
919695	ПА3-18-3-25-TQ-WT	18-24	25	3	бирюзовый с белыми полосами
919705	ПА3-18-3-25-BU-BK	18-24	25	3	голубой, черная нить
919697	ПА3-18-3-25-YE-RD	18-24	25	3	желтый с красной полосой
919699	ПА3-18-3-25-YE-BK	18-24	25	3	желтый, черная нить
919703	ПА3-18-3-25-GN-BK	18-24	25	3	зеленый, черная нить
919701	ПА3-18-3-25-OG-BK	18-24	25	3	оранжевый, черная нить

ШЛАНГ «СИЛИКОНОВЫЙ»
армированный прозрачный, эконом

3/4'' 18-22 мм, 1-слойный, толщина 2 мм

температурный режим -10°С/+40°С | армирован. | ⌀ 18-22 мм | 1 слойный | 2 мм толщина | PVC материал | 2/6 BAR раб./разр. давление

919689 20 м
919690 50 м

3/4'' 18-22 мм, 3-слойный, толщина 2 мм

температурный режим -10°С/+40°С | армирован. | ⌀ 18-22 мм | 3-х слойный | 2 мм толщина | PVC материал | 3/9 BAR раб./разр. давление

919691 20 м
919692 50 м

Код	Артикул	Диаметр, мм	Длина, м	Толщина стенки, мм	Цвет
919689	ПШ3-18-2-20-CR	18-22	20	2	прозрачный, армированный
919690	ПШ3-18-2-50-CR	18-22	50	2	прозрачный, армированный
919691	ПА3-18-2-25-CR	18-22	20	2	прозрачный, армированный
919692	ПА3-18-2-50-CR	18-22	50	2	прозрачный, армированный

ШЛАНГ «СИЛИКОНОВЫЙ»
прозрачный ребристый, экстра

3/4'' 19-26 мм, 25 м, 1-слойный, толщина 3,5 мм

температурный режим -10°С/+40°С | ⌀ 19-26 мм | 1 слойный | 3,5 мм толщина | 25 м длина | PVC материал | 3/9 BAR раб./разр. давление

919693 25 м

Код	Артикул	Диаметр, мм	Длина, м	Толщина стенки, мм	Цвет
919693	ПШ3-19-3,5-25-CR	19-26	25	3,5	прозрачный, ребристый

ШЛАНГИ «ПВХ»

Поливочные шланги ПВХ отличаются большим сроком службы, бюджетной ценой и высоким качеством. Одно из ключевых преимуществ шлангов ПВХ — гибкость при сохранении высокой прочности. Рукава легко укладывать в труднодоступных местах без риска их повреждения или ущерба для функциональности. Благодаря этим свойствам они широко применяются в системах транспортировки воды, воздуха, газа и других жидкостей в различных отраслях.

Преимущества шлангов ПВХ:

- **ВЫСОКАЯ ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ;**
- **СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ СОСТАВЛЯЕТ ДО 10 ЛЕТ;**
- **ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: ОТ 0ºС ДО +40ºС;**
- **ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫ;**
- **ПРОЧНЫЕ И ЭЛАСТИЧНЫЕ;**
- **ТОЛСТЫЕ СТЕНКИ;**
- **НЕ РАСТРЕСКИВАЮТСЯ;**
- **ПОДХОДЯТ ДЛЯ СКВАЖИН, НАЗЕМНОГО ПОЛИВА.**

ШЛАНГ «ПВХ» армированный, Акварель

1/2'' 12-16 мм, 3-слойный, армированный, толщина 2 мм

3/4'' 18-22 мм, 3-слойный, армированный, толщина 2 мм

∅ 12-16 мм **919685** 25 м ∅ 18-22 мм **919687** 25 м

∅ 12-16 мм **919686** 50 м ∅ 18-22 мм **919688** 50 м

Код	Артикул	Диаметр, мм	Длина, м	Толщина стенки, мм	Цвет
919685	ПА2-12-2-25-YE-RD	12-16	25	2	желтый с красной полосой
919686	ПА2-12-2-50-YE-RD	12-16	50	2	желтый с красной полосой
919687	ПА2-18-2-25-YE-RD	18-22	25	2	желтый с красной полосой
919688	ПА2-18-2-50-YE-RD	18-22	50	2	желтый с красной полосой

ШЛАНГ «ПВХ» напорный, армированный

1/2'' 12-17,6 мм, 25 м, 3-слойный, армированный, толщина 2,8 мм

3/4'' 18-24 мм, 25 м, 3-слойный, армированный, толщина 3 мм

∅ 12-17,6 мм **919706** 25 м

∅ 18-24 мм **919707** 25 м

Код	Артикул	Диаметр, мм	Длина, м	Толщина стенки, мм	Цвет
919706	ПА2-12-2,8-25-GY-GN	12-17,6	25	2,8	серый с зеленой полосой
919707	ПА2-18-3-25-GY-GN	18-24	25	3	серый с зеленой полосой

ШЛАНГ «ПВХ» армированный, Метеор

1/2'' 12-16 мм, 3-слойный, армированный, толщина 2 мм

3/4'' 18-21 мм, 3-слойный, армированный, толщина 1,5 мм

5/8'' 16-20 мм, 25 м, 3-слойный, армированный, толщина 2 мм

∅ 12-16 мм **919680** 25 м ∅ 18-21 мм **919683** 25 м ∅ 16-20 мм **919682** 25 м

∅ 12-16 мм **919681** 50 м ∅ 18-21 мм **919684** 50 м

Код	Артикул	Диаметр, мм	Длина, м	Толщина стенки, мм	Цвет
919680	ПА2-12-2-25-GN	12-16	25	2	зеленый, непрозрачный
919681	ПА2-12-2-50-GN	12-16	50	2	зеленый, непрозрачный
919683	ПА2-18-1,5-25-GN	18-21	25	1,5	зеленый, непрозрачный
919684	ПА2-18-1,5-50-GN	18-21	50	1,5	зеленый, непрозрачный
919682	ПА2-16-2-25-GN	16-20	25	2	зеленый, непрозрачный

ШЛАНГИ «РЕЗИНОВЫЕ»

ХИТ ПРОДАЖ

Преимущества шлангов из термоэластопласта (ТЭП):

- **МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОЛИВОЧНЫМ ШЛАНГОМ КРУГЛЫЙ ГОД:** он выдерживает температуру от –50 °С до +90 °С.
- **УСТОЙЧИВ К ХИМИЧЕСКИМ СОЕДИНЕНИЯМ:** не испортится от контакта с садовыми удобрениями или моющими средствами.
- **НЕ СТРАШНЫ UV-ЛУЧИ:** сохраняет вид и свойства под воздействием окружающей среды.
- **ПРОЧНОЕ ИЗДЕЛИЕ** не заламывается, не скручивается и восстанавливает форму после сжатия.
- Можно хранить даже в неотапливаемых помещениях.
- Лёгкое изделие не скользит в руках.
- **ШЛАНГ ЭКОЛОГИЧНЫЙ:** он безопасен для человека и окружающей среды.

Применение:

- Для полива высокой интенсивности на дачном участке или в аграрном хозяйстве;
- Для заполнения декоративных водоёмов;
- Для подачи питьевой воды насосными системами.

ШЛАНГ «РЕЗИНОВЫЙ»

«SOFT TOUCH» ТЭП армированный

1'' 25-32 мм, армированный, толщина 3,5 мм, черный

5/8'' 16-21,6 мм, армированный, толщина 2,8 мм, черный

температурный режим -50ºС/+90ºС | армирован. | TPE материал | 10/15 BAR раб./разр. давление

∅ 25-32 мм	920275	25 м
∅ 25-32 мм	920276	50 м
∅ 16-21,6 мм	920277	25 м
∅ 16-21,6 мм	920278	50 м

Код	Артикул	Диаметр, мм	Длина, м	Толщина стенки, мм	Цвет
920275	ПШ5-25-3,5-25-ВК	25-32	25	3,5	черный
920276	ПШ5-25-3,5-50-ВК	25-32	50	3,5	черный
920277	ПШ5-16-2,8-25-ВК	16-21,6	25	2,8	черный
920278	ПШ5-16-2,8-50-ВК	16-21,6	50	2,8	черный

ШЛАНГ «РЕЗИНОВЫЙ»

«SOFT TOUCH» ТЭП армированный

3/4'' 18-24 мм, армированный толщина 3 мм

температурный режим -50ºС/+90ºС | армирован. | 18-24 мм | 3 мм толщина | TPE материал | 10/15 BAR раб./разр. давление

920272 25 м

920270 25 м

920271 25 м

920273 25 м

920274 50 м

Код	Артикул	Диаметр, мм	Длина, м	Толщина стенки, мм	Цвет
920270	ПШ5-18-3-25-GN	18-24	25	3	зеленый
920271	ПШ5-18-3-25-BU	18-24	25	3	синий
920272	ПШ5-18-3-25-VT	18-24	25	3	фиолетовый
920273	ПШ5-18-3-25-ВК	18-24	25	3	черный
920274	ПШ5-18-3-50-ВК	18-24	50	3	черный

Заказывайте
на 1-2.SU