

ООО «КМ»	СПЕЦИФИКАЦИИ	Код	Версия	Лист/листов
	Сборник официально изданных спецификаций, применяемых в соответствии с осуществляемой деятельностью	СМК/Спецификации	2	31 / 88

2.3 СП-ГП-03 СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАСЛО РАПСОВОЕ НЕРАФИНИРОВАННОЕ

Общая информация о продукции	
Наименование продукта	Масло рапсовое нерафинированное
Способ получения	Масло рапсовое нерафинированное производится прессовым способом в соответствии с ГОСТ 31759-2012 и требованиями технологической документации, утвержденной в установленном порядке
Состав	Масло рапсовое нерафинированное
Назначение, группа потребителей	Для промышленной переработки
Срок годности	12 месяцев
Условия хранения	Хранение нефасованного масла при температуре не выше 35 °С. Масло должно быть защищено от атмосферных осадков и от солнечных лучей (люки должны быть герметично закрыты). Масло, фасованное в кубы и бочки, должно храниться в закрытых, защищенных от света помещениях при комнатной температуре. Тара для хранения масла должна быть герметично закрыта
Соответствие НД	ГОСТ 31759-2012 «Межгосударственный стандарт. Масло рапсовое. Технические условия» ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»
Декларация о соответствии	ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.93175/24 от 20.02.2024 г. по России/Китай, код ТН ВЭД ЕАЭС: 1514919009 ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.51097/23 от 06.02.2023 г. на ж/д экспорт, код ТН ВЭД ЕАЭС: 1514111000
Страна происхождения	Российская Федерация
Адрес производства	1. ООО «КМ», Российская Федерация, Тульская область, г.Ефремов, микрорайон Южный 2. Обособленное подразделение ООО «КМ», Российская Федерация, Тульская область, г. Венев, ул.Кольцевая, д.7А
Вид поставки продукции	Железнодорожные цистерны, автоцистерны, флекситанки, пластиковые кубы по 920 кг, пластиковые бочки по 200 кг.
Требования к транспортной таре	Железнодорожные и/или автоцистерны должны соответствовать требованиям, предъявляемым к перевозке пищевых продуктов, оборудованы нижним сливом и плотно закрывающимися люками. Флекситанки, пластиковые кубы и бочки должны быть новыми, сухими, чистыми, целыми, предназначенными для упаковки пищевой продукции. Допускается отгрузка масла в неочищенную тару потребителя (кубы и бочки) только при наличии письма о том, что потребитель не будет иметь претензий к качеству масла.

ООО «КМ»	СПЕЦИФИКАЦИИ	Код	Версия	Лист/листов
	Сборник официально изданных спецификаций, применяемых в соответствии с осуществляемой деятельностью	СМК/Спецификации	2	32 / 88

Добавки (антиоксиданты, красители, ароматизаторы и т.д.)	Не применяются		
Аллергены	Не содержит аллергенов		
ГМО	Не содержит ГМО		
Классификация химических соединений, внесенных в реестр Химической реферативной службы (Chemical Abstracts Service – CAS No)	8002-13-9		
Классификация по международной номенклатуре косметических ингредиентов (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients – INCI)	Brassica Napus Seed Oil		
Пищевая ценность в 100г продукта			
жиры	99,9 г		
Энергетическая ценность в 100г продукта	898 ккал		
	3759 кДЖ		
Органолептические и физико-химические показатели:			
Наименование показателя	Значение по ГОСТ 31759-2012	Фактическое значение	Метод контроля
1. Прозрачность	Допускается осадок и легкое помутнение	Легкое помутнение	ГОСТ 5472
2. Запах и вкус	Свойственный рапсовому маслу, без посторонних запахов. Вкус не определяется	Свойственный рапсовому маслу	ГОСТ 5472 Органолептически
3. Цветное число, мг I ₂	Оговаривается в договорах купли-продажи	Не более 90	ГОСТ 5477
4. Кислотное число, мг КОН/г	Не более 6,0	Не более 4,0	ГОСТ 31933
5. Массовая доля нежировых примесей, %	Не более 0,20	Не более 0,20	ГОСТ 5481
6. Перекисное число, ммоль активного кислорода/кг на момент отгрузки с предприятия	Не более 10,0	Не более 7,5	ГОСТ 26593
7. Массовая доля влаги и летучих веществ, %	Не более 0,30	Не более 0,20	ГОСТ 11812

ООО «КМ»	СПЕЦИФИКАЦИИ	Код	Версия	Лист/листов
	Сборник официально изданных спецификаций, применяемых в соответствии с осуществляемой деятельностью	СМК/Спецификации	2	33 / 88

8. Массовая доля фосфора, мг/кг, не более	800	Маслозавод в г.Ефремов 640 Маслозавод в г.Венев 470	ГОСТ 31753
в пересчете на стеароолеолецитин, %, не более:	2,0	Маслозавод в г.Ефремов 1,60 Маслозавод в г.Венев 1,20	
9. Массовая доля эруковой кислоты, % к сумме жирных кислот, не более	Не более 5,0	Не более 2,0	ГОСТ 30089
10. Жирнокислотный состав, % к сумме жирных кислот			ГОСТ 30418 ГОСТ 31663
С 14:0 миристиновая	Не более 0,2	Не более 0,2	
С 16:0 пальмитиновая	2,5-7,0	2,5-7,0	
С 16:1 пальмитолеиновая	Не более 0,6	Не более 0,6	
С 18:0 стеариновая	0,8-3,0	0,8-3,0	
С 18:1 олеиновая	51,0-70,0	51,0-70,0	
С 18:2 линолевая	15,0-30,0	15,0-30,0	
С 18:3 алфа-линоленовая	5,0-14,0	5,0-14,0	
С 20:0 арахидиновая	0,2-1,2	0,2-1,2	
С 20:1 гондоиновая	0,1-4,3	0,1-4,3	
С 20:2 эйкозодиеновая	Не более 0,1	Не более 0,1	
С 22:0 бегеновая	Не более 0,6	Не более 0,6	
С 22:1 эруковая	Не более 5,0	Не более 2,0	
С 22:2 докозодиеновая	Не более 0,1	Не более 0,1	
С 24:0 лигноцериновая	Не более 0,3	Не более 0,3	
С 24:1 нервоновая	Не более 0,4	Не более 0,4	
Показатели безопасности:			
Наименование показателя	Значение по ТР ТС 024/2011, ТР ТС 021/2011	Фактическое значение	Метод контроля
Токсичные элементы			
1. Свинец, мг/кг	не более 0,1	не более 0,1	ГОСТ 30178, ГОСТ 26932
2. Кадмий, мг/кг	не более 0,05	не более 0,05	ГОСТ 30178, ГОСТ 26933
3. Мышьяк, мг/кг	не более 0,1	не более 0,1	ГОСТ 31628, ГОСТ 26930
4. Ртуть, мг/кг	не более 0,03	не более 0,03	ГОСТ 26927
5. Железо, мг/кг	не более 5,0	не более 5,0	ГОСТ 30178, ГОСТ 26928
6. Медь, мг/кг	не более 0,4	не более 0,4	ГОСТ 30178, ГОСТ 26931

ООО «КМ»	СПЕЦИФИКАЦИИ	Код	Версия	Лист/листов
	Сборник официально изданных спецификаций, применяемых в соответствии с осуществляемой деятельностью	СМК/Спецификации	2	34 / 88

Пестициды			
7. ГХЦГ (α, β, γ-изомеры), мг/кг	не более 0,2	не более 0,2	ГОСТ 32122
8. ДДТ и его метаболиты, мг/кг	не более 0,2	не более 0,2	ГОСТ 32122
Радионуклиды			
9. Цезий-137, Бк/кг	не более 40	не более 40	ГОСТ 32161
10. Стронций-90, Бк/кг	не более 80	не более 80	ГОСТ 32163
Микотоксины			
Афлатоксин В1, мг/кг	Не более 0,005	Не более 0,005	ГОСТ 30711
Полициклические ароматические углеводороды			
11. Бензо(а)пирен, мг/кг	не более 0,002	не более 0,002	ИСО 15302, ГОСТ Р 51650
12. Диоксины, мг/кг	не более 0,00000075	не более 0,00000075	ГОСТ 34449
Конфиденциальность			
Информация, приведенная выше, должна быть конфиденциальной и считается собственностью ООО «КМ».			
Информация может быть использована клиентом только для его собственной внутренней оценки. Не подлежит разглашению третьей стороне без предварительного письменного согласия ООО «КМ».			