

	Наименование продукции	Предел огнестойкости, мин	Цена с НДС, руб/кг	Расход, кг/м2		Стоимость руб/м2	Срок службы внутри и снаружи (лет)	Фасовка, кг	Срок хранения, мес.	Назначение
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
Огнезащитные тонкослойные краски для металлических конструкций										
1	Краска огнезащитная для стальных конструкций «Спец-ВМ» (+5°C, +40°C) цвет белый, на водной основе	От 15 до 120	355	птм 3,4 мм	60 мин 2,05 кг	727,75	25/-	Ведро п/э 20л (25кг)	12	Тонкослойное покрытие предназначено для огнезащиты стальных конструкций внутри помещений при температурах эксплуатации от минус 60 0С до плюс 600С и влажности не более 85 % отн.
Огнезащитная краска для воздуховодов										
2	Краска огнезащитная для воздуховодов «Спец-ВВ» (+5°C, +40°C) цвет белый, на водной основе	EI 60	344	60 мин 2,3 кг		791,20	20/-	Ведро п/э 20л (25кг)	12	Виброустойчивое огнезащитное покрытие «Спец-ВВ» для воздуховодов приточно-вытяжных систем общеобменной, аварийной, противодымной вентиляции.
Огнезащитная краска для электрических кабелей										
3	Краска огнезащитная для кабеля «Спец-ВК» (+5°C, +40°C) цвет белый, на водной основе	ПРГП ≤ 1,5 м при d=0,7 мм	347	1,2 кг		416,40	25/-	Ведро п/э 20л (25кг)	12	Огнезащитная краска «Спец-ВК» предназначена для огнезащиты кабельных линий, выполненных из кабелей с поливинилхлоридной, полиэтиленовой и резиновой оболочками.

	Наименование продукции	Предел огнестойкости, мин	Цена с НДС, руб/кг	Расход, кг/м2		Стоимость руб/м2	Срок службы внутри и снаружи (лет)	Фасовка, кг	Срок хранения, мес.	Назначение
	2	3	4	5		6	7	8	9	10
<u>Двухслойная огнезащитная система «Конструктив-Металл» (Спец-Конструктив + Спец-ВМ) для металлических конструкций</u>										
4	Краска огнезащитная для стальных конструкций «Спец-ВМ» (+5°C, +40°C) цвет белый, на водной основе	90, 120	355	птм 3,4 мм	90 мин 1,77 кг	628,35	20/-	Ведро п/э 20л (25кг)	12	Применяется в комбинации с покрытием «Спец-Конструктив» в системе конструктивной огнезащиты металлических конструкций. Для внутренних работ. Соответствует требованиям СП 2.13130-2020 для выполнения огнезащиты несущих конструкций в зданиях I и II степени огнестойкости.
				птм 3,4 мм	120 мин 3,89 кг	1380,95				
5	Толстослойное теплоизоляционное покрытие «Спец-Конструктив» (+5°C, +40°C) цвет светло-серый, на водной основе	90, 120	286	птм 3,4 мм	90 мин 5,54 кг	1584,44	20/-	Ведро п/э 20л (18кг)	12	Применяется в комбинации с покрытием «Спец-ВМ» в системе конструктивной огнезащиты металлических конструкций. Для внутренних работ. Соответствует требованиям СП 2.13130-2020 для выполнения огнезащиты несущих конструкций в зданиях I и II степени огнестойкости.
				птм 3,4 мм	120 мин 6,35 кг	1816,10				

	Наименование продукции	Предел огнестойкости, мин	Цена с НДС, руб/кг	Расход, кг/м2	Стоимость руб/м2	Срок службы внутри и снаружи (лет)	Фасовка, кг	Срок хранения, мес.	Назначение
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Двухслойная огнезащитная система «Конструктив-Бетон» (Спец-Конструктив + Спец-ВМ) для железобетонных конструкций</u>									
6	Краска огнезащитная для стальных и железобетонных конструкций «Спец-ВМ» (+5°C, +40°C) цвет белый, на водной основе	150	355	150 мин 1,16 кг	411,80	25/-	Ведро п/э 20л (25кг)	12	Применяется в комбинации с покрытием «Спец-Конструктив» в системе конструктивной огнезащиты для железобетона, наносится аппаратами безвоздушного распыления. Для внутренних работ. Соответствует требованиям СП 2.13130-2020 для выполнения огнезащиты противопожарных преград первого типа.
7	Толстослойное теплоизоляционное покрытие «Спец-Конструктив» (+5°C, +40°C) цвет светло-серый, на водной основе	150	286	150 мин 3,38 кг	966,68	25/-	Ведро п/э 20л (18кг)	12	Применяется в комбинации с покрытием «Спец-ВМ» в системе конструктивной огнезащиты для железобетона, наносится аппаратами безвоздушного распыления. Для внутренних работ. Соответствует требованиям СП 2.13130-2020 для выполнения огнезащиты противопожарных преград первого типа.



Общество с Ограниченной Ответственностью Новосибирский Завод "СпецКрасок"

ИНН: 5410162741 / КПП: 541001001 630129, РФ, НСО, г. Новосибирск, ул. Тайгинская, здание 13/1, офис 515.

Банк: ООО «Банк Точка» р/с: 40702810720000157067, к/с: 30101810745374525104, БИК: 044525104

Телефон: +7913-482-70-55.

Сайт: www.nzck.ru, E-mail: 7036530sss@mail.ru.

	Наименование продукции	Предел огнестой кости, мин	Цена с НДС, руб/кг	Расход, кг/м2	Стоимость руб/м2	Срок службы внутри и снаружи (лет)	Фасовка, кг	Срок хран ения, мес.	Назначение
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Огнезащитная краска для древесины</u>									
8	Краска огнезащитная для древесины «Спец- ВД» (+5°C, +40°C) цвет белый, на водной основе	I	300	0,23	I группа 69,00	15/-	Ведро п/э 20л (25кг)	12	Воднодисперсионная термовспу чивающаяся краска для огнеза - щиты конструкций из древесины и древесных материалов (ДСП, ДВП, фанеры и др.) внутри зданий. Возможно нанесение на ранее окрашенные поверхности.