

ООО «Торговый Дом РусБизнесЦентр»

НТЦ Р.А. Веселовского
ИНН 7810978873 ОГРН 1257800038550

196105, Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 58, к.4, стр.1, кв. 22, сот.тел: 8-904-891-53-71.E-mail ooorbc2016@mail.ru

№	Наименование продукции	Руб/кг с НДС
1	Силор-Ультра - упрочняющая полиуретановая пропитка для бетона и других пористых материалов с влажностью поверхности не более 10%. Пропитка для древесины для защиты от гниения и горения. Канистры по 20 кг и 10 кг.	1390
2	Силор-Ультра КМ - упрочняющая полиуретановая грунтовка для бетона, с влажностью до 20 %. Грунт для металла. Антикоррозионное покрытие для металла, бетона, дерева и др. материалов. Двухкомпонентный состав, комплекты по 18 кг и 36кг.	1390
3	Силор-Ультра УТК-М - гидроизолирующее полиуретановое эластичное покрытие для бетона и металла, наносится на поверхность, предварительно прогрунтованную Силор-Ультра КМ. Ведро по 10 кг и 20 кг. Комплектуется Ускорителем УП 606 - 0,2-0,5% от массы Силор-Ультра УТК-М	1550
4	УП-606 - ускоритель отверждения для состава Силор-Ультра УТК-М, Силор-Ультра Гр, Силор-Ультра КМК	3015
5	Силор-Ультра У - светостойкое полиуретановое защитное покрытие для бетона и металла. Двухкомпонентный состав, в ведрах и канистрах по 18 кг + 4 кг.	1550
6	Силор-Ультра КМТ – двухкомпонентное термостойкое защитное покрытие для бетона и металла. Комплекты по 36 кг, в ведрах.	1550
7	Силор-Ультра КМК - двухкомпонентный полиуретановый инъекционный состав для гидроизоляции путем инъектирования. Заполняет в конструкции трещины и дефекты, образуя прочный эластомер. Комплекты по 20 кг+22 кг в ведрах.	1930
8	Силор-Ультра КМК (модифицированный) – полиуретановый инъекционный состав для устранения активных протечек, при контакте с водой образует прочную, эластичную пену. Комплекты по 20 кг + 1 кг.	2030
9	Силор-Ультра Г - трехкомпонентный полиуретановый герметик для заполнения швов. Комплекты по 16 кг в ведрах.	1550
10	Силор-Ультра ГР - полиуретановый клей для приклеивания армирующей ткани при герметизации холодных швов, примыканий пол-стена, технологических отверстий. Ведро по 9 кг и 18 кг. Комплектуется ускорителем УП606 - 1% от массы Силор-Ультра Гр.	1550
11	Силор-Ультра Т - двухкомпонентный полиуретановый клеевой состав для увеличения адгезии нового бетона к старому. Комплекты по 30 кг в ведрах	1550
12	Силор-Ультра Си – пластифицирующая добавка для цементного раствора и бетона при восстановлении геометрии бетона. Добавляется в количестве 0,2-2% от массы цемента в растворе. Ведро по 10 кг.	1080
13	Силор-Ультра ПАВ – пропиточный состав для просушивания поверхности бетона, древесины с целью дальнейшей обработки полимерными составами. Ведро по 16 кг.	1080
14	Силор-Ультра А – (активатор) состав для активации заполимеризованной поверхности. Ведро по 18 кг.	1080
15	Спрут + -химстойкое полимерное покрытие для бетона и металла. Применяется для герметизации трещин и примыканий стеклотканью, склеивания металла, ремонта свищей и трещин в металлоконструкциях, в т.ч. под водой. Ведро по 10 кг и 20 кг. Комплектуется ускорителем УНК-2 и отвердителем ПМЭК.	2860
16	Отвердитель ПМЭК- инициатор отверждения для состава Спрут+. Добавляется в количестве 0,5-1% от массы Спрут +	2380
17	Ускоритель УНК-2 — ускоритель для отверждения состава Спрут+. Добавляется в количестве 0,5-2 % от массы Спрут +.	2380
18	Колеровочная паста – для колеровки полимерных составов. Цвета RAL под заказ	3080

Цены с НДС (20 %) со склада в Московской области, действуют с 01.04.2025 г.