Публичное акционерное общество «Саратовский нефтеперерабатывающий завод»
Юридический адрес и местонахождение:
Российская Федерация, 410022, Саратовская область, город Саратов, улица Брянская, дом 1
E-mail: sar-npz-office@srnpz.rosneft.ru, тел. (8452) 47-30-60, тел/факс (8452) 47-31-38

Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015 № RU004876
Срок действия сертификата: до 25.07.2026
Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № RA.RU.ФК58.0129
Срок действия сертификата: до 13.06.2026

Испытательная лаборатория Управление контроля качества
410022, РОССИЯ, Саратовская область, город Саратов, улица Брянская, дом 1, Литер Л
410022, РОССИЯ, Саратовская область, город Саратов, улица Брянская, дом 1, Литер Ч4
Публичное акционерное общество «Саратовский нефтеперерабатывающий завод»
e-mail: sar-npz-office@srnpz.rosneft.ru, телефон (8452) 47-30-60, факс (8452) 47-31-38

ПАСПОРТ № 3309

Мазут топочный 100, 3,00%, зольный, 25°С по ГОСТ 10585-2013

Обозначение документов, устанавливающих требования к топливу:
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011г. № 826) (Приложение 4)
ГОСТ 10585-2013 "Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия"
Код ОКПД2: 19.20.28.113
Номер партии: 3309
Дата изготовления: 24.09.2025
Размер партии (масса): 4013 тонн
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517-2012): Резервуар № 25
Уровень наполнения: 6114 мм
Дата отбора пробы: 24.09.2025
Дата проведения испытаний: 24.09.2025
Паспорт выдан на основании протокола испытаний: от 19.09.2025 г. № 3744 , от 19.09.2025 г. № 3741, от 24.09.2025 г. №

№№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 10585-2013	Фактическое значение
1	Вязкость условная при 100 °С, градусы ВУ	ГОСТ 6258-85	-	не более 6,80	**2,2**
2	Зольность, %	ГОСТ 1461-2023	-	не более 0,14	**0,085**
3	Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370-2018	-	не более 1,0	**0,078**
4	Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477-2014	-	не более 1,0	**0,27**
5	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307-75	-	отсутствие	**отсутствие**
6	Массовая доля серы, %	ГОСТ 32139-2024	не более 3,5	не более 3,00	**1,99**
7	Содержание сероводорода, ppm (мг/кг)	ГОСТ 32505-2013	не более 10	не более 10	**4,7**
8	Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333-2021	не ниже 90	не ниже 110	**152**
9	Температура застывания, °С	ГОСТ 20287-2023 (метод Б)	-	не выше 25	**13**
10	Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (небраковочная), кДж/кг	ГОСТ 21261-2021	-	не менее 39900	**40620**
11	Плотность при 15 °С, кг/м³	ГОСТ ISO 3675-2014	-	не нормируется	**939,2**
12	Выход фракции, выкипающей до 350 °С, % об.	ГОСТ 33359-2015	не более 17	не более 17	**8,1**

Заключение: Мазут топочный 100, 3,00%, зольный, 25°С по ГОСТ 10585-2013

соответствует требованиям:

-Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011г. № 826) (Приложение 4)
-ГОСТ 10585-2013 "Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия".

Сведения о наличии присадок в топливе:

Топливо не содержит присадок.

Дополнительная информация:

- изготовитель ПАО "Саратовский НПЗ" гарантирует соответствие качества Мазута топочного 100, 3,00%, зольного, 25 °С требованиям ТР ТС 013/2011, ГОСТ 10585-2013 при соблюдении условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510-2022 в течении 5 лет со дня изготовления

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД * Г. САРАТОВ
М.П.
ДЛЯ ПАСПОРТОВ
5

Диспетчер товарный производства №4 _____ **Блохина Л.П.**
(доверенность № 22/359 от 15.12.2022 г.) подпись
Дата, время выдачи паспорта: 24.09.2025 14:54

Предприятие-изготовитель: Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод"
Юридический адрес и местонахождение: Российская Федерация, 410022, Саратовская область, город Саратов, улица Брянская, дом 1
E-mail: sar-npz-office@srnpz.rosneft.ru, тел. (8452) 47-30-60, тел/факс (8452) 47-31-38

РОСНЕФТЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПАСПОРТУ № 3309 от 24.09.2025

Мазут топочный 100, 3,00%, зольный, 25°С по ГОСТ 10585-2013

№ № п/п	Обозначение законодательного акта, нормативного документа или свода правил	Сведения, необходимые для описания товара		
		Наименование показателя	**Метод испытания**	**Фактическое значение**
1	Налоговый кодекс Российской Федерации, статья 181, п. 1, п.п. 11	Агрегатное состояние при температуре 20°С и атмосферном давлении 760 мм рт.ст.	Визуально	**жидкое**
2		Плотность при 20 °С, кг/м³	ГОСТ 3900-2022 (метод 1)	**935,9**
3	Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14 сентября 2021 г. № 80 «Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых решений Совета Евразийской экономической комиссии»	Фракционный состав: температура начала кипения, °С	АСТМ Д 86-20b (ASTM D 86-20b)	**186,5**
		процент перегонки нефтепродуктов при температуре 250 °С, % (об.)		**2,5**
		процент перегонки нефтепродуктов при температуре 350 °С, % (об.)		**19,0**
4		Температура вспышки в открытом тигле, °С	АСТМ Д 92-18 (ASTM D 92-18)	**152**
5		Количество керосино-газойлевых фракций, перегоняющихся до 350 °С, % (об.)	АСТМ Д 1160-18 (ASTM D 1160-18)	**8,1**
6		Кинематическая вязкость при 50 °С, мм²/с	ЕН ИСО 3104:2020 (EN ISO 3104:2020)	**102,0**
7		Цвет по ASTM	АСТМ Д 1500-12 (2017) (ASTM D 1500-12 (2017))	**> 8,0**
8		Температура вспышки в закрытом тигле, °С	АСТМ Д 93-20 (ASTM D 93-20) (процедура А)	**113,0**
		Наименование процесса переработки	Вакуумная перегонка остатка атмосферной перегонки нефти, Висбрекинг	

В соответствии с п.п. 11 п.1 ст. 181 НК РФ топливо не относится к средним дистиллятам

Диспетчер товарный производства №4
(доверенность № 22/359 от 15.12.2022 г.) _____ Блохина Л.П.